

AF07PKPLUSMBT | INOX teleajtós fagyasztószekrény (GN 2/1, LED,zár)

SKU: 21562

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	104 kg
Dimensions	855 × 760 × 2200 mm
Packaging dimension (Wi)	760
Packaging dimension (De)	855
Packaging dimension (He)	2200
External size (Wi)	710
External size (De)	800
External size (Hi)	2100
Internal size (Wi)	590
Internal size (De)	660
Internal size (He)	1500
Gross weight (kg)	104
Voltage (V/Hz)	230/50
Noise (dB(A))	53
Power (W)	690
Energy consumption (kW/24h)	8.41
Gross capacity (l)	700
Net volume (l)	590
Refrigeration range (°C)	-18...-22
Refrigerant type	eco-friendly
Max. temperature and humidity (°C/%)	40/60
Type of cooling	dynamic
Number of shelves/basket	3
Size of the shelf/basket size (mm)	GN 2/1

Lock	van
Lighting	LED
Type&number of doors	Self-closing doors with magnetic gasket. Thickness: 60 mm. Reversible with kit (Code KITREVPORPK on request), door-edge resistance only on BT model
Feet, wheels	állítható magasságú rozsdamentes acél lábak (110-190 H mm)
Automatic defrost	van
Chamber capacity (GN 1/1)	GN 2/1
Net weight (kg)	96



PRODUCT DESCRIPTION

Ipari mélyhűtőszekrény rozsdamentes acélból, ventilációs hűtéssel, felső beépített trópusi aggregáttal (40°C, 60%), digitális vezérlőpanellel, önzáródó ajtóval ellátva. A fagyasztószekrény hűtéstartomány: -18-tól -22°C-ig terjed, ezek az adatok 40°C-os környezeti hőmérséklet és 60%-os páratartalom esetén érvényesek. A panelek vastagsága 60 mm. A készülék állítható, rozsdamentes lábakkal szinterezhető (110-190 mm). A fagyasztó automata leolvasztással és automatikus

kondenzvíz-elpárolgatással üzemel. A készülék belső sarkai lekerekítettek, ez megkönnyíti az ipari fagyasztószekrény tisztítását. A mélyhűtő belsejében levő, 7 db polchely fix kialakítású, ezek között a 3 db, GN 2/1 méretű, műanyagbevonatos polc szabadon áthelyezhető. Amennyiben 7 db polcnál többet szeretne elhelyezni, rendeljen függőleges és vízszintes polctartó síneket! A Perfect Plus modellekhez zár és belső LED-es megvilágítás tartozik.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	104 kg
Dimensions	855 × 760 × 2200 mm
Packaging dimension (Wi)	760
Packaging dimension (De)	855
Packaging dimension (He)	2200
External size (Wi)	710
External size (De)	800
External size (Hi)	2100
Internal size (Wi)	590
Internal size (De)	660
Internal size (He)	1500
Gross weight (kg)	104
Voltage (V/Hz)	230/50
Noise (dB(A))	53
Power (W)	690
Energy consumption (kW/24h)	8,41
Gross capacity (l)	700
Net volume (l)	590
Refrigeration range (°C)	-18...-22
Refrigerant type	eco-friendly
Max. temperature and humidity (°C/%)	40/60
Type of cooling	dynamic
Number of shelves/basket	3
Size of the shelf/basket size (mm)	GN 2/1
Lock	van

Lighting	LED
Type&number of doors	Self-closing doors with magnetic gasket. Thickness: 60 mm. Reversible with kit (Code KITREVPORPK on request), door-edge resistance only on BT model
Feet, wheels	állítható magasságú rozsdamentes acél lábak (110-190 H mm)
Automatic defrost	van
Chamber capacity (GN 1/1)	GN 2/1
Net weight (kg)	96

