

AF07PKPLUSMBT | INOX teleajtós fagyasztószekrény (GN 2/1, LED,zár)

**SKU:** 21562

### **ADDITIONAL INFORMATION**

<b>Weight</b>	104 kg
<b>Dimensions</b>	855 × 760 × 2200 mm
<b>Packaging dimension (Wi)</b>	<a href="#">760</a>
<b>Packaging dimension (De)</b>	<a href="#">855</a>
<b>Packaging dimension (He)</b>	<a href="#">2200</a>
<b>External size (Wi)</b>	<a href="#">710</a>
<b>External size (De)</b>	<a href="#">800</a>
<b>External size (Hi)</b>	<a href="#">2100</a>
<b>Internal size (Wi)</b>	<a href="#">590</a>
<b>Internal size (De)</b>	<a href="#">660</a>
<b>Internal size (He)</b>	<a href="#">1500</a>
<b>Gross weight (kg)</b>	<a href="#">104</a>
<b>Voltage (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Noise (dB(A))</b>	<a href="#">53</a>
<b>Power (W)</b>	<a href="#">690</a>
<b>Energy consumption (kW/24h)</b>	<a href="#">8.41</a>
<b>Gross capacity (l)</b>	<a href="#">700</a>
<b>Net volume (l)</b>	<a href="#">590</a>
<b>Refrigeration range (°C)</b>	<a href="#">-18...-22</a>
<b>Refrigerant type</b>	<a href="#">eco-friendly</a>
<b>Max. temperature and humidity (°C/%)</b>	<a href="#">40/60</a>
<b>Type of cooling</b>	<a href="#">dynamic</a>
<b>Number of shelves/basket</b>	<a href="#">3</a>
<b>Size of the shelf/basket size (mm)</b>	<a href="#">GN 2/1</a>

<b>Lock</b>	<a href="#">van</a>
<b>Lighting</b>	<a href="#">LED</a>
<b>Type&amp;number of doors</b>	<a href="#">Self-closing doors with magnetic gasket. Thickness: 60 mm. Reversible with kit (Code KITREVPORPK on request), door-edge resistance only on BT model</a>
<b>Feet, wheels</b>	<a href="#">állítható magasságú rozsdamentes acél lábak (110-190 H mm)</a>
<b>Automatic defrost</b>	<a href="#">van</a>
<b>Chamber capacity (GN 1/1)</b>	<a href="#">GN 2/1</a>
<b>Net weight (kg)</b>	<a href="#">96</a>



## PRODUCT DESCRIPTION

Ipari mélyhűtőszekrény rozsdamentes acélból, ventilációs hűtéssel, felső beépített trópusi aggregáttal (40°C, 60%), digitális vezérlőpanellel, önzáródó ajtóval ellátva. A fagyasztószekrény hűtéstartomány: -18-tól -22°C-ig terjed, ezek az adatok 40°C-os környezeti hőmérséklet és 60%-os páratartalom esetén érvényesek. A panelek vastagsága 60 mm. A készülék állítható, rozsdamentes lábakkal szinterezhető (110-190 mm). A fagyasztó automata leolvasztással és automatikus

kondenzvíz-elpárolgatással üzemel. A készülék belső sarkai lekerekítettek, ez megkönnyíti az ipari fagyasztószekrény tisztítását. A mélyhűtő belsejében levő, 7 db polchely fix kialakítású, ezek között a 3 db, GN 2/1 méretű, műanyagbevonatos polc szabadon áthelyezhető. Amennyiben 7 db polcnál többet szeretne elhelyezni, rendeljen függőleges és vízszintes polctartó síneket! A Perfect Plus modellekhez zár és belső LED-es megvilágítás tartozik.

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	104 kg
<b>Dimensions</b>	855 × 760 × 2200 mm
<b>Packaging dimension (Wi)</b>	<a href="#">760</a>
<b>Packaging dimension (De)</b>	<a href="#">855</a>
<b>Packaging dimension (He)</b>	<a href="#">2200</a>
<b>External size (Wi)</b>	<a href="#">710</a>
<b>External size (De)</b>	<a href="#">800</a>
<b>External size (Hi)</b>	<a href="#">2100</a>
<b>Internal size (Wi)</b>	<a href="#">590</a>
<b>Internal size (De)</b>	<a href="#">660</a>
<b>Internal size (He)</b>	<a href="#">1500</a>
<b>Gross weight (kg)</b>	<a href="#">104</a>
<b>Voltage (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Noise (dB(A))</b>	<a href="#">53</a>
<b>Power (W)</b>	<a href="#">690</a>
<b>Energy consumption (kW/24h)</b>	<a href="#">8,41</a>
<b>Gross capacity (l)</b>	<a href="#">700</a>
<b>Net volume (l)</b>	<a href="#">590</a>
<b>Refrigeration range (°C)</b>	<a href="#">-18...-22</a>
<b>Refrigerant type</b>	<a href="#">eco-friendly</a>
<b>Max. temperature and humidity (°C/%)</b>	<a href="#">40/60</a>
<b>Type of cooling</b>	<a href="#">dynamic</a>
<b>Number of shelves/basket</b>	<a href="#">3</a>
<b>Size of the shelf/basket size (mm)</b>	<a href="#">GN 2/1</a>
<b>Lock</b>	<a href="#">van</a>

<b>Lighting</b>	<a href="#">LED</a>
<b>Type&amp;number of doors</b>	<a href="#">Self-closing doors with magnetic gasket. Thickness: 60 mm. Reversible with kit (Code KITREVPORPK on request), door-edge resistance only on BT model</a>
<b>Feet, wheels</b>	<a href="#">állítható magasságú rozsdamentes acél lábak (110-190 H mm)</a>
<b>Automatic defrost</b>	<a href="#">van</a>
<b>Chamber capacity (GN 1/1)</b>	<a href="#">GN 2/1</a>
<b>Net weight (kg)</b>	<a href="#">96</a>



