

AF07PKPLUSMTN | INOX teleajtós hűtőszekrény (GN 2/1, LED, zár)

SKU: 21563

ADDITIONAL INFORMATION

| | |
|---|------------------------------|
| Weight | 104 kg |
| Dimensions | 855 × 760 × 2200 mm |
| Packaging dimension (Wi) | 760 |
| Packaging dimension (De) | 855 |
| Packaging dimension (He) | 2200 |
| External size (Wi) | 710 |
| External size (De) | 800 |
| External size (Hi) | 2100 |
| Internal size (Wi) | 590 |
| Internal size (De) | 660 |
| Internal size (He) | 1500 |
| Gross weight (kg) | 104 |
| Voltage (V/Hz) | 230/50 |
| Noise (dB(A)) | 52 |
| Power (W) | 621 |
| Energy consumption (kW/24h) | 7.41 |
| Gross capacity (l) | 700 |
| Net volume (l) | 590 |
| Refrigeration range (°C) | -2...+8 |
| Refrigerant type | eco-friendly |
| Max. temperature and humidity (°C/%) | 40/60 |
| Type of cooling | dynamic |
| Number of shelves/basket | 3 |
| Size of the shelf/basket size (mm) | GN 2/1 |

| | |
|----------------------------------|--|
| Lock | van |
| Lighting | LED |
| Type&number of doors | Self-closing doors with magnetic gasket. Thickness: 60 mm Reversible with kit (Code KITREVPORPK on request) |
| Feet, wheels | állítható magasságú rozsdamentes acél lábak (110-190 H mm) |
| Automatic defrost | van |
| Chamber capacity (GN 1/1) | GN 2/1 |
| Net weight (kg) | 96 |



GALLERY IMAGES



PRODUCT DESCRIPTION

Vendéglátós hűtő rozsdamentes acélból, ventilációs hűtéssel, beépített trópusi aggregáttal (40°C, 60%), digitális vezérlőpanellel. Az ipari hűtőgép anyaga kívül-belül rozsdamentes acél, a hőszigetelés és az önzáródó ajtók vastagsága 60 mm. A hűtőszekrény állítható rozsdamentes lábakkal (110-190 mm) szinterezhető. Automata leolvasztással és automatikus olvadékvíz-elpárologtatással üzemel. 40°C környezeti hőmérséklet és 60% páratartalom esetén a háttérhűtő hőfoktartománya -2-től +8°C-ig terjed. A készülék belső sarkai lekerekítettek, ez megkönnyíti tisztítását. A hűtőszekrény belsejében elhelyezett 7 db polchely fix kialakítású, ezek között a GN 2/1 méretű, műanyagbevonatos polcok (3 db) szabadon áthelyezhetők. Amennyiben 7 db polcnál többet szeretne elhelyezni, rendeljen függőleges és vízszintes polctartó sínt! A Perfect Plus modellekhez LED-es megvilágítás és ajtózárral tartozik.

ADDITIONAL INFORMATION

| | |
|---|------------------------------|
| Weight | 104 kg |
| Dimensions | 855 × 760 × 2200 mm |
| Packaging dimension (Wi) | 760 |
| Packaging dimension (De) | 855 |
| Packaging dimension (He) | 2200 |
| External size (Wi) | 710 |
| External size (De) | 800 |
| External size (Hi) | 2100 |
| Internal size (Wi) | 590 |
| Internal size (De) | 660 |
| Internal size (He) | 1500 |
| Gross weight (kg) | 104 |
| Voltage (V/Hz) | 230/50 |
| Noise (dB(A)) | 52 |
| Power (W) | 621 |
| Energy consumption (kW/24h) | 7,41 |
| Gross capacity (l) | 700 |
| Net volume (l) | 590 |
| Refrigeration range (°C) | -2...+8 |
| Refrigerant type | eco-friendly |
| Max. temperature and humidity (°C/%) | 40/60 |
| Type of cooling | dynamic |
| Number of shelves/basket | 3 |
| Size of the shelf/basket size (mm) | GN 2/1 |
| Lock | van |

| | |
|----------------------------------|--|
| Lighting | LED |
| Type&number of doors | Self-closing doors with magnetic gasket. Thickness: 60 mm Reversible with kit (Code KITREVPORPK on request) |
| Feet, wheels | állítható magasságú rozsdamentes acél lábak (110-190 H mm) |
| Automatic defrost | van |
| Chamber capacity (GN 1/1) | GN 2/1 |
| Net weight (kg) | 96 |

