

AF07PKPLUSMTN | INOX teleajtós hűtőszekrény (GN 2/1, LED, zár)

SKU: 21563

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	104 kg
Dimensions	855 × 760 × 2200 mm
Packaging dimension (Wi)	760
Packaging dimension (De)	855
Packaging dimension (He)	2200
External size (Wi)	710
External size (De)	800
External size (Hi)	2100
Internal size (Wi)	590
Internal size (De)	660
Internal size (He)	1500
Gross weight (kg)	104
Voltage (V/Hz)	230/50
Noise (dB(A))	52
Power (W)	621
Energy consumption (kW/24h)	7.41
Gross capacity (l)	700
Net volume (l)	590
Refrigeration range (°C)	-2...+8
Refrigerant type	eco-friendly
Max. temperature and humidity (°C/%)	40/60
Type of cooling	dynamic
Number of shelves/basket	3
Size of the shelf/basket size (mm)	GN 2/1

Lock	van
Lighting	LED
Type&number of doors	Self-closing doors with magnetic gasket. Thickness: 60 mm Reversible with kit (Code KITREVPORPK on request)
Feet, wheels	állítható magasságú rozsdamentes acél lábak (110-190 H mm)
Automatic defrost	van
Chamber capacity (GN 1/1)	GN 2/1
Net weight (kg)	96



GALLERY IMAGES



PRODUCT DESCRIPTION

Vendéglátós hűtő rozsdamentes acélból, ventilációs hűtéssel, beépített trópusi aggregáttal (40°C, 60%), digitális vezérlőpanellel. Az ipari hűtőgép anyaga kívül-belül rozsdamentes acél, a hőszigetelés és az önzáródó ajtók vastagsága 60 mm. A hűtőszekrény állítható rozsdamentes lábakkal (110-190 mm) szinterezhető. Automata leolvasztással és automatikus olvadékvíz-elpárologtatással üzemel. 40°C környezeti hőmérséklet és 60% páratartalom esetén a háttérhűtő hőfoktartománya -2-től +8°C-ig terjed. A készülék belső sarkai lekerekítettek, ez megkönnyíti tisztítását. A hűtőszekrény belsejében elhelyezett 7 db polchely fix kialakítású, ezek között a GN 2/1 méretű, műanyagbevonatos polcok (3 db) szabadon áthelyezhetők. Amennyiben 7 db polcnál többet szeretne elhelyezni, rendeljen függőleges és vízszintes polctartó sínt! A Perfect Plus modellekhez LED-es megvilágítás és ajtózárral tartozik.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	104 kg
Dimensions	855 × 760 × 2200 mm
Packaging dimension (Wi)	760
Packaging dimension (De)	855
Packaging dimension (He)	2200
External size (Wi)	710
External size (De)	800
External size (Hi)	2100
Internal size (Wi)	590
Internal size (De)	660
Internal size (He)	1500
Gross weight (kg)	104
Voltage (V/Hz)	230/50
Noise (dB(A))	52
Power (W)	621
Energy consumption (kW/24h)	7,41
Gross capacity (l)	700
Net volume (l)	590
Refrigeration range (°C)	-2...+8
Refrigerant type	eco-friendly
Max. temperature and humidity (°C/%)	40/60
Type of cooling	dynamic
Number of shelves/basket	3
Size of the shelf/basket size (mm)	GN 2/1
Lock	van

Lighting	LED
Type&number of doors	Self-closing doors with magnetic gasket. Thickness: 60 mm Reversible with kit (Code KITREVPORPK on request)
Feet, wheels	állítható magasságú rozsdamentes acél lábak (110-190 H mm)
Automatic defrost	van
Chamber capacity (GN 1/1)	GN 2/1
Net weight (kg)	96

