

AF14PKPLUSMTN | INOX teleajtós hűtőszekrény (GN 2/1, LED, zár)

**SKU:** 21565

### **ADDITIONAL INFORMATION**

<b>Weight</b>	171 kg
<b>Dimensions</b>	855 × 1460 × 2200 mm
<b>Packaging dimension (Wi)</b>	<a href="#">1460</a>
<b>Packaging dimension (De)</b>	<a href="#">855</a>
<b>Packaging dimension (He)</b>	<a href="#">2200</a>
<b>External size (Wi)</b>	<a href="#">1420</a>
<b>External size (De)</b>	<a href="#">800</a>
<b>External size (Hi)</b>	<a href="#">2100</a>
<b>Internal size (Wi)</b>	<a href="#">1300</a>
<b>Internal size (De)</b>	<a href="#">660</a>
<b>Internal size (He)</b>	<a href="#">1500</a>
<b>Gross weight (kg)</b>	<a href="#">171</a>
<b>Voltage (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Noise (dB(A))</b>	<a href="#">55,9</a>
<b>Power (W)</b>	<a href="#">690</a>
<b>Energy consumption (kW/24h)</b>	<a href="#">4,73</a>
<b>Gross capacity (l)</b>	<a href="#">1400</a>
<b>Net volume (l)</b>	<a href="#">1300</a>
<b>Refrigeration range (°C)</b>	<a href="#">-2...+8</a>
<b>Refrigerant type</b>	<a href="#">eco-friendly</a>
<b>Max. temperature and humidity (°C/%)</b>	<a href="#">40/60</a>
<b>Type of cooling</b>	<a href="#">dynamic</a>
<b>Number of shelves/basket</b>	<a href="#">6</a>
<b>Size of the shelf/basket size (mm)</b>	<a href="#">GN 2/1</a>

<b>Lock</b>	<a href="#">van</a>
<b>Lighting</b>	<a href="#">2 LED</a>
<b>Type&amp;number of doors</b>	<a href="#">2 stainless steel, Self-closing doors with magnetic gasket. Thickness: 60 mm</a>
<b>Feet, wheels</b>	<a href="#">állítható magasságú rozsdamentes acél lábak (110-190 H mm)</a>
<b>Automatic defrost</b>	<a href="#">van</a>
<b>Chamber capacity (GN 1/1)</b>	<a href="#">GN 2/1</a>
<b>Net weight (kg)</b>	<a href="#">155</a>



## GALLERY IMAGES



## PRODUCT DESCRIPTION

Nagykonyhai hűtő beépített trópusi aggregáttal, ventilációs hűtéssel, digitális vezérlőpanellel, zárral és LED megvilágítással. Az ipari hűtőszekrény anyaga rozsdamentes acél, a szigetelés és a két ajtó vastagsága 60 mm, a rozsdamentes lábak magassága állítható (110-190 mm). Az önzáródó ajtókhöz tartozó zárok benne vannak a gép alapszerelésében. A háttérhűtő automata leolvasztással és automatikus kondenzvíz-párologtatással üzemel. A gép hőfoktartománya:  $-2...+8$  °C. (Ez az érték  $40$  °C-os külső hőmérsékletre és 60 %-os páratartalomra vonatkozik, eltérő körülmények esetén a hűtési teljesítmény változhat.) Az ipari hűtő megvilágított belsejében a  $2 \times 7$  db polchely fix kialakítású, de a polcok szabadon áthelyezhetők. A géphez - alapszerelésenként - 6 db, műanyagbevonattal ellátott, GN 2/1 méretű polc tartozik. A háttérhűtőben legfeljebb 14 db polc elhelyezésére van lehetőség. Amennyiben ennél több polcot szeretne elhelyezni, függőleges és vízszintes polctartó sínek rendelése szükséges.



## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	171 kg
<b>Dimensions</b>	855 × 1460 × 2200 mm
<b>Packaging dimension (Wi)</b>	<a href="#">1460</a>
<b>Packaging dimension (De)</b>	<a href="#">855</a>
<b>Packaging dimension (He)</b>	<a href="#">2200</a>
<b>External size (Wi)</b>	<a href="#">1420</a>
<b>External size (De)</b>	<a href="#">800</a>
<b>External size (Hi)</b>	<a href="#">2100</a>
<b>Internal size (Wi)</b>	<a href="#">1300</a>
<b>Internal size (De)</b>	<a href="#">660</a>
<b>Internal size (He)</b>	<a href="#">1500</a>
<b>Gross weight (kg)</b>	<a href="#">171</a>
<b>Voltage (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Noise (dB(A))</b>	<a href="#">55,9</a>
<b>Power (W)</b>	<a href="#">690</a>
<b>Energy consumption (kW/24h)</b>	<a href="#">4,73</a>
<b>Gross capacity (l)</b>	<a href="#">1400</a>
<b>Net volume (l)</b>	<a href="#">1300</a>
<b>Refrigeration range (°C)</b>	<a href="#">-2...+8</a>
<b>Refrigerant type</b>	<a href="#">eco-friendly</a>
<b>Max. temperature and humidity (°C/%)</b>	<a href="#">40/60</a>
<b>Type of cooling</b>	<a href="#">dynamic</a>
<b>Number of shelves/basket</b>	<a href="#">6</a>
<b>Size of the shelf/basket size (mm)</b>	<a href="#">GN 2/1</a>
<b>Lock</b>	<a href="#">van</a>

<b>Lighting</b>	<a href="#">2 LED</a>
<b>Type&amp;number of doors</b>	<a href="#">2 stainless steel, Self-closing doors with magnetic gasket. Thickness: 60 mm</a>
<b>Feet, wheels</b>	<a href="#">állítható magasságú rozsdamentes acél lábak (110-190 H mm)</a>
<b>Automatic defrost</b>	<a href="#">van</a>
<b>Chamber capacity (GN 1/1)</b>	<a href="#">GN 2/1</a>
<b>Net weight (kg)</b>	<a href="#">155</a>



