

GKPV 6590 | ProfiPremiumline Hűtőszekrény

SKU: 17527

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	129 kg
Dimensions	875 × 745 × 2220 mm
Brand	Liebherr
Packaging dimension (Wi)	745
Packaging dimension (De)	875
Packaging dimension (He)	2220
External size (Wi)	700
External size (De)	830
External size (Hi)	2120
Internal size (Wi)	510
Internal size (De)	650
Internal size (He)	1550
Gross weight (kg)	129
Voltage (V/Hz)	220-240/50
Noise (dB(A))	58
Power (W)	4,0 A
Energy consumption (kW/24h)	336
Gross capacity (l)	597
Net volume (l)	465
Energy class	A++
Refrigeration range (°C)	-2...+15
Refrigerant type	R 290
Max. temperature and humidity (°C/%)	-10...+40
Climate class	5
Type of cooling	dynamic

Number of shelves/basket	4
Maximum shelf capacity (kg)	60
Lock	van
Lighting	=
Type&number of doors	nemesacél, jobbosra változtatható
Feet, wheels	nemesacél, állítható
Casing colour (exterior/interior)	nemesacél/krómnikkel acél
Automatic defrost	automatikus
Net weight (kg)	113



GALLERY IMAGES





PRODUCT DESCRIPTION

Ipari hűtőgép:: dupla ventilátoros légbefúvós hűtési rendszer; felső léghűtéses aggregát; zárható SwingLine teli ajtó; 3 fokozatban állítható ventiláció és páratartalom; érintőgombos ProfiPremiumline vezérlő elektronika; digitális hőmérsékletkijelzés; tesztelhető és testreszabható optikai és akusztikus riasztási funkciók: túl magas/alacsony belső hőmérséklet, ajtó nyitva maradás és áramkimaradás esetén, az áramellátás helyreállításával; HACCP PLUS funkció: min/max. hőmérsékleti értékek, valamint az utolsó 3-3 hőmérséklet- és áramkimaradás riasztási esemény eltárolása dátummal, pontos idővel és időtartammal; feszültségmentes érintkező, központi riasztórendszerre csatlakoztatható; RS 485 csatlakozó hely; kalibrálható termék hőmérséklet érzékelő sonda csatlakoztatási lehetőség és bemenet; nyomáskiegyenlítő szelep; kívül rozsdamentes acél burkolat; króm-nikkel acél belső burkolat; tisztító nyílás; 4 db megerősített, GN 2/1 méretű, króm-nikkel acél rácspolc; padló tároló; polcok magassága 55 mm-ként állítható; polconkénti terhelhetőség: max. 60 kg; az ajtó lábpedállal nyitható, önműködően csukódik és nyitásának iránya megfordítható; ajtóprofilba süllyesztett fogantyú; automatikus - szükségvezérelt és manuálisan is indítható - forrógázos leolvasztás; rozsdamentes acél 120-170 mm között állítható lábak; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 290) és falszigetelés (83 mm); GGPv 6590 mélyhűtővel párba állítható.

A Liebherr ipari termékekre 5 év garanciát biztosítunk. A feltételek a "Szavatosság és jótállás" menüpontban találhatóak.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	129 kg
Dimensions	875 × 745 × 2220 mm
Brand	Liebherr
Packaging dimension (Wi)	745
Packaging dimension (De)	875
Packaging dimension (He)	2220
External size (Wi)	700
External size (De)	830
External size (Hi)	2120
Internal size (Wi)	510
Internal size (De)	650
Internal size (He)	1550
Gross weight (kg)	129
Voltage (V/Hz)	220-240/50
Noise (dB(A))	58
Power (W)	4,0 A
Energy consumption (kW/24h)	336
Gross capacity (l)	597
Net volume (l)	465
Energy class	A++
Refrigeration range (°C)	-2...+15
Refrigerant type	R 290
Max. temperature and humidity (°C/%)	-10...+40
Climate class	5
Type of cooling	dynamic
Number of shelves/basket	4

Maximum shelf capacity (kg)	60
Lock	van
Lighting	=
Type&number of doors	nemesacél, jobbosra változtatható
Feet, wheels	nemesacél, állítható
Casing colour (exterior/interior)	nemesacél/krómnikkel acél
Automatic defrost	automatikus
Net weight (kg)	113

