

KH-VC175 GDCA | Hűtővitrin

SKU: 21660

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	70 kg
Dimensions	550 × 500 × 2060 mm
Packaging dimension (Wi)	500
Packaging dimension (De)	550
Packaging dimension (He)	2060
External size (Wi)	435
External size (De)	460
External size (Hi)	2013
Internal size (Wi)	355
Internal size (De)	363
Internal size (He)	1408
Gross weight (kg)	70
Voltage (V/Hz)	230/50
Noise (dB(A))	49
Power (W)	140
Energy consumption (kW/24h)	2.65
Gross capacity (l)	180
Net volume (l)	128
Energy class	F
Refrigeration range (°C)	+1...+10
Refrigerant type	R600a
Max. temperature and humidity (°C/%)	32/65
Number of shelves/basket	5
Lighting	vízszintes LED
Net weight (kg)	64



GALLERY IMAGES



UĞUR

USS 175 DTKL



967 kWh/annum


190 L

 **4** °C

 **≤ 32** °C

9102/6102

PRODUCT DESCRIPTION

Üvegajtós hűtővitrin porszórt acél külsővel és ABS belsővel, ventilációs hűtéssel, világítással és zárral. Ideális hűtést és megjelenést biztosít a hűtött élelmiszereknek és italoknak. Üvegajtójának és méretének köszönhetően remekül illik kisebb boltokba, újságárusító boltokba, az italok, szendvicsek, és egyéb élelmiszerek bemutatásának, tárolásának és árusításának céljából.

A hűtési adatok 55% levegő páratartalom és 32°C-os környezeti hőmérsékletre vonatkoznak, ettől eltérő körülmények esetén a hűtési teljesítmény változhat!

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	70 kg
Dimensions	550 × 500 × 2060 mm
Packaging dimension (Wi)	500
Packaging dimension (De)	550
Packaging dimension (He)	2060
External size (Wi)	435
External size (De)	460
External size (Hi)	2013
Internal size (Wi)	355
Internal size (De)	363
Internal size (He)	1408
Gross weight (kg)	70
Voltage (V/Hz)	230/50
Noise (dB(A))	49
Power (W)	140
Energy consumption (kW/24h)	2,65
Gross capacity (l)	180
Net volume (l)	128
Energy class	F
Refrigeration range (°C)	+1...+10
Refrigerant type	R600a
Max. temperature and humidity (°C/%)	32/65
Number of shelves/basket	5
Lighting	vízszintes LED
Net weight (kg)	64

