

LGPv 1420 | Laboratóriumi mélyhűtő szekrény -26°C - BEMUTATÓTERMI
SKU: 17946-1

ADDITIONAL INFORMATION	
Weight	254 kg
Dimensions	875 × 1475 × 2215 mm
Brand	Liebherr
Packaging dimension (Wi)	1475
Packaging dimension (De)	875
Packaging dimension (He)	2215
External size (Wi)	1430
External size (De)	830
External size (Hi)	2160
Internal size (Wi)	1236
Internal size (De)	650
Internal size (He)	1550
Gross weight (kg)	254
Voltage (V/Hz)	220-240/50
Noise (dB(A))	60
Power (W)	4,0 A
Energy consumption (kW/24h)	2654
Gross capacity (l)	1366
Net volume (l)	980
Refrigeration range (°C)	-9...-26
Refrigerant type	R 290
Max. temperature and humidity (°C/%)	-10...+40
Climate class	5
Type of cooling	dynamic
Maximum shelf capacity (kg)	60

Lock	mechanikus
Type&number of doors	acél,balra fix/jobbra fix
Feet, wheels	Castor
Casing colour (exterior/interior)	fehér/krómnikkel acél
Automatic defrost	automatikus
Net weight (kg)	209



GALLERY IMAGES



PRODUCT DESCRIPTION

Laboratóriumi mélyhűtő szekrény: két ajtós (egy légterű) laboratóriumi mélyhűtő szekrény; dupla ventilátoros légbefúvásos hűtési rendszer; felső léghűtéses aggregát; zárható SwingLine teli ajtók; érintógombos vezérlő elektronika; digitális - 1/10 fok pontos - hőmérsékletkijelzés; tesztelhető és testreszabható optikai és akusztikus riasztási funkciók: túl magas/alacsony belső hőmérséklet, ajtó nyitva maradás és áramkimaradás, továbbá érzékelőhiba esetén (-20°C-os biztonsági üzemmód); integrált adatmemória: elmúlt időszak (kb. 40 nap) min/max. hőmérsékleti értékeinek, valamint az utolsó 3-3 hőmérséklet- és áramkimaradás riasztási esemény eltárolása dátummal, pontos idővel és időtartammal; 1 ponton történő hőmérséklet kalibrálás: beállított és tényleges belső hőmérséklet közötti különbség 0,1°C pontosságú állítási lehetősége, 1 hőmérsékletre; áramszünet esetén a vezérlés külső hálózattól független áramellátása és jelátvitel 72 órán keresztül a beépített 12V akkumulátor segítségével; feszültségmentes érintkező, központi riasztórendszerre csatlakoztatható; RS 485 csatlakozó; kalibrálható termék hőmérséklet érzékelő szonda csatlakoztatási lehetőség és bemenet (átmérő: 7,0 mm); hőmérsékletstabilitás és állandóság az EN 60068-3 mérési norma alapján: gradiens: 4,3 K, maximális fluktuáció: 6,7 K; billentyűzár; nyomáskiegyenlítő szelep; keretfűtés; kívül fehér színű porszórt acél burkolat; szállításhoz, telepítéshez két darabra bontható; rozsdamentes acél belső burkolat; tisztító nyílás; "L" alakú, rozsdamentes acél polctartó sínek; 8 db megerősített, 533x650 mm méretű, szürke színű műanyag bevonatos acél rácspolc és 4 db köztes polc; padló tároló; a polcok magassága 27,5 mm-ként állítható; polconkénti terhelhetőség: max. 60 kg; az ajtók önműködően csukódnak; higiénikus, cserélhető ajtószigetelések; automatikus - szükségvezérelt és manuálisan is indítható - forrógázos leolvasztás; 5 db bolygó kerék (első kettő fékeezhető);

A Liebherr ipari termékekre 5 év garanciát biztosítunk. (A termék vérplazma fagyasztására nem alkalmas!)

(A termék vérplazma fagyasztására nem alkalmas!)

Új darab, szépséghibás (kisebb horpadás)!

1103 Bp. Kőér utca 3/F bemutatótermünkben megtekinthető!

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	254 kg
Dimensions	875 × 1475 × 2215 mm
Brand	Liebherr
Packaging dimension (Wi)	1475
Packaging dimension (De)	875
Packaging dimension (He)	2215
External size (Wi)	1430
External size (De)	830
External size (Hi)	2160
Internal size (Wi)	1236
Internal size (De)	650
Internal size (He)	1550
Gross weight (kg)	254
Voltage (V/Hz)	220-240/50
Noise (dB(A))	60
Power (W)	4,0 A
Energy consumption (kW/24h)	2654
Gross capacity (l)	1366
Net volume (l)	980
Refrigeration range (°C)	-9...-26
Refrigerant type	R 290
Max. temperature and humidity (°C/%)	-10...+40
Climate class	5
Type of cooling	dynamic
Maximum shelf capacity (kg)	60

Lock	mechanikus
Type&number of doors	acél,balra fix/jobbra fix
Feet, wheels	Castor
Casing colour (exterior/interior)	fehér/krómnikkel acél
Automatic defrost	automatikus
Net weight (kg)	209

