

LGPv 1420 | Laboratóriumi mélyhűtő szekrény -26°C

**SKU:** 17946

### **ADDITIONAL INFORMATION**

<b>Weight</b>	254 kg
<b>Dimensions</b>	875 × 1475 × 2215 mm
<b>Brand</b>	<a href="#">Liebherr</a>
<b>Megnevezés</b>	<a href="#">LGPv 1420   Laboratóriumi mélyhűtő szekrény -26°C</a>
<b>External size (Wi)</b>	<a href="#">1430</a>
<b>External size (De)</b>	<a href="#">830</a>
<b>External size (Hi)</b>	<a href="#">2160</a>
<b>Net volume (l)</b>	<a href="#">980</a>
<b>Net weight (kg)</b>	<a href="#">209</a>
<b>Refrigeration range (°C)</b>	<a href="#">-9...-26</a>
<b>Energy consumption (kW/24h)</b>	<a href="#">7,271233</a>
<b>Voltage (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Noise (dB(A))</b>	<a href="#">60</a>
<b>Internal size (Wi)</b>	<a href="#">1236</a>
<b>Internal size (De)</b>	<a href="#">650</a>
<b>Internal size (He)</b>	<a href="#">1550</a>
<b>Packaging dimension (Wi)</b>	<a href="#">1475</a>
<b>Packaging dimension (De)</b>	<a href="#">875</a>
<b>Packaging dimension (He)</b>	<a href="#">2215</a>
<b>Gross weight (kg)</b>	<a href="#">254</a>
<b>Gross capacity (l)</b>	<a href="#">1366</a>
<b>Refrigerant type</b>	<a href="#">R 290</a>
<b>Max. temperature and humidity (°C/%)</b>	<a href="#">+10...+40</a>
<b>Climate class</b>	<a href="#">5</a>
<b>Type of cooling</b>	<a href="#">dynamic</a>

<b>Maximum shelf capacity (kg)</b>	<a href="#">60</a>
<b>Lock</b>	<a href="#">mechanikus</a>
<b>Type&amp;number of doors</b>	<a href="#">acél,balra fix/jobbra fix</a>
<b>Feet, wheels</b>	<a href="#">kerekek</a>
<b>Casing colour (exterior/interior)</b>	<a href="#">fehér/krómnikkel acél</a>
<b>Automatic defrost</b>	<a href="#">van</a>
<b>Temperature controller type</b>	digitális



## PRODUCT DESCRIPTION

Laboratóriumi mélyhűtő szekrény: két ajtós (egy légterű) laboratóriumi mélyhűtő szekrény; dupla ventilátoros légbefúvós hűtési rendszer; felső léghűtéses aggregát; zárható SwingLine teli ajtók; érintőgombos vezérlő elektronika; digitális - 1/10 fok pontos - hőmérsékletkijelzés; tesztelhető és testreszabható optikai és akusztikus riasztási funkciók: túl magas/alacsony belső hőmérséklet, ajtó

nyitva maradás és áramkimaradás, továbbá érzékelőhiba esetén (-20°C-os biztonsági üzemmód); integrált adatmemória: elmúlt időszak (kb. 40 nap) min/max. hőmérsékleti értékeinek, valamint az utolsó 3-3 hőmérséklet- és áramkimaradás riasztási esemény eltárolása dátummal, pontos idővel és időtartammal; 1 ponton történő hőmérséklet kalibrálás: beállított és tényleges belső hőmérséklet közötti különbség 0,1°C pontosságú állítási lehetősége, 1 hőmérsékletre; áramszünet esetén a vezérlés külső hálózattól független áramellátása és jeltovábbítás 72 órán keresztül a beépített 12V akkumulátor segítségével; feszültségmentes érintkező, központi riasztórendszerre csatlakoztatható; RS 485 csatlakozó; kalibrálható termékhőmérséklet érzékelő szonda csatlakoztatási lehetőség és bemenet (átmérő: 7,0 mm); hőmérsékletstabilitás és állandóság az EN 60068-3 mérési norma alapján: gradiens: 4,3 K, maximális fluktuáció: 6,7 K; billentyűzár; nyomáskiegyenlítő szelep; keretfűtés; kívül fehér színű porszórt acél burkolat; szállításhoz, telepítéshez két darabra bontható; rozsdamentes acél belső burkolat; tisztító nyílás; "L" alakú, rozsdamentes acél polctartó sínek; 8 db megerősített, 533x650 mm méretű, szürke színű műanyag bevonatos acél rácspolc és 4 db köztes polc; padló tároló; a polcok magassága 27,5 mm-ként állítható; polconkénti terhelhetőség: max. 60 kg; az ajtók önműködően csukódnak; higiénikus, cserélhető ajtószigetelések; automatikus - szükségvezérelt és manuálisan is indítható - forrógázos leolvasztás; 5 db bolygó kerék (első kettő fékezhető);

A Liebherr ipari termékekre 5 év garanciát biztosítunk. (A termék vérplazma fagyasztására nem alkalmas!)

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	254 kg
<b>Dimensions</b>	875 × 1475 × 2215 mm
<b>Brand</b>	<a href="#">Liebherr</a>
<b>Megnevezés</b>	<a href="#">LGPv 1420   Laboratóriumi mélyhűtő szekrény -26°C</a>
<b>External size (Wi)</b>	<a href="#">1430</a>
<b>External size (De)</b>	<a href="#">830</a>
<b>External size (Hi)</b>	<a href="#">2160</a>
<b>Net volume (l)</b>	<a href="#">980</a>
<b>Net weight (kg)</b>	<a href="#">209</a>
<b>Refrigeration range (°C)</b>	<a href="#">-9...-26</a>
<b>Energy consumption (kW/24h)</b>	<a href="#">7,271233</a>
<b>Voltage (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Noise (dB(A))</b>	<a href="#">60</a>
<b>Internal size (Wi)</b>	<a href="#">1236</a>
<b>Internal size (De)</b>	<a href="#">650</a>
<b>Internal size (He)</b>	<a href="#">1550</a>
<b>Packaging dimension (Wi)</b>	<a href="#">1475</a>
<b>Packaging dimension (De)</b>	<a href="#">875</a>
<b>Packaging dimension (He)</b>	<a href="#">2215</a>
<b>Gross weight (kg)</b>	<a href="#">254</a>
<b>Gross capacity (l)</b>	<a href="#">1366</a>
<b>Refrigerant type</b>	<a href="#">R 290</a>
<b>Max. temperature and humidity (°C/%)</b>	<a href="#">+10...+40</a>
<b>Climate class</b>	<a href="#">5</a>
<b>Type of cooling</b>	<a href="#">dynamic</a>

<b>Maximum shelf capacity (kg)</b>	<a href="#">60</a>
<b>Lock</b>	<a href="#">mechanikus</a>
<b>Type&amp;number of doors</b>	<a href="#">acél,balra fix/jobbra fix</a>
<b>Feet, wheels</b>	<a href="#">kerekek</a>
<b>Casing colour (exterior/interior)</b>	<a href="#">fehér/krómnikkel acél</a>
<b>Automatic defrost</b>	<a href="#">van</a>
<b>Temperature controller type</b>	digitális

**LKPv\_LGPv\_14.pdf**

[Download](#)

**LKPv\_LGPv\_14\_rakodasi segedlet.pdf**

[Download](#)

