

AF07PKPLUSMBT | INOX teleajtós fagyasztószekrény (GN 2/1, LED,zár)

SKU: 21562

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	104 kg
Dimensions	855 × 760 × 2200 mm
Csomagolási méret (Szé)	760
Csomagolási méret (Mé)	855
Csomagolási méret (Ma)	2200
Külső méret (Szé)	710
Külső méret (Mé)	800
Külső méret (Ma)	2100
Belső méret (Szé)	590
Belső méret (Mé)	660
Belső méret (Ma)	1500
Bruttó súly (kg)	104
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Zajszint (dB(A))	53
Teljesítmény (W)	690
Energiafogyasztás (kW/24h)	8.41
Bruttó úrtartalom (l)	700
Nettó úrtartalom (l)	590
Hőfoktartomány (°C)	-18...-22
Hűtőgáz típusa	eco-friendly
Max. hőfok és pára (°C/%)	40/60
Hűtés típusa	dinamikus
Polcok/kosarak száma	3
Polcok/kosarak mérete (mm)	GN 2/1
Zár	van
Világítás	LED

Ajtók száma, típusa	Self-closing doors with magnetic gasket. Thickness: 60 mm. Reversible with kit (Code KITREVPORPK on request), door-edge resistance only on BT model
Lábak, kerekek	állítható magasságú rozsdamentes acél lábak (110-190 H mm)
Automatikus leolvasztás	van
Befogadókapacitás (GN 1/1)	GN 2/1
Nettó súly (kg)	96



PRODUCT DESCRIPTION

Ipari mélyhűtőszekrény rozsdamentes acélból, ventilációs hűtéssel, felső beépített trópusi aggregáttal (40°C, 60%), digitális vezérlőpanellel, önzáródó ajtóval ellátva. A fagyasztószekrény hűtéstartomány: -18-tól -22°C-ig terjed, ezek az adatok 40°C-os környezeti hőmérséklet és 60%-os páratartalom esetén érvényesek. A panelek vastagsága 60 mm. A készülék állítható, rozsdamentes lábakkal szinterezhető (110-190 mm). A fagyasztó automata leolvasztással és automatikus kondenzvíz-elpárologtatással üzemel. A készülék belső sarkai lekerekítettek, ez megkönnyíti az ipari fagyasztószekrény tisztítását. A mélyhűtő belsejében levő, 7 db polchely fix kialakítású, ezek között a 3 db, GN 2/1 méretű, műanyagbevonatos polc szabadon áthelyezhető. Amennyiben 7 db polcnál

többet szeretne elhelyezni, rendeljen függőleges és vízszintes polctartó síneket! A Perfect Plus modellekhez zár és belső LED-es megvilágítás tartozik.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	104 kg
Dimensions	855 × 760 × 2200 mm
Csomagolási méret (Szé)	760
Csomagolási méret (Mé)	855
Csomagolási méret (Ma)	2200
Külső méret (Szé)	710
Külső méret (Mé)	800
Külső méret (Ma)	2100
Belső méret (Szé)	590
Belső méret (Mé)	660
Belső méret (Ma)	1500
Bruttó súly (kg)	104
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Zajszint (dB(A))	53
Teljesítmény (W)	690
Energiafogyasztás (kW/24h)	8.41
Bruttó úrtartalom (l)	700
Nettó úrtartalom (l)	590
Hőfoktartomány (°C)	-18...-22
Hűtőgáz típusa	eco-friendly
Max. hőfok és pára (°C/%)	40/60
Hűtés típusa	dinamikus
Polcok/kosarak száma	3
Polcok/kosarak mérete (mm)	GN 2/1
Zár	van
Világítás	LED

Ajtók száma, típusa	Self-closing doors with magnetic gasket. Thickness: 60 mm. Reversible with kit (Code KITREVPORPK on request), door-edge resistance only on BT model
Lábak, kerekek	állítható magasságú rozsdamentes acél lábak (110-190 H mm)
Automatikus leolvasztás	van
Befogadókapacitás (GN 1/1)	GN 2/1
Nettó súly (kg)	96

