

AF07PKPLUSMTN | INOX teleajtós hűtőszekrény (GN 2/1, LED, zár)

SKU: 21563

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	104 kg
Dimensions	855 × 760 × 2200 mm
Csomagolási méret (Szé)	760
Csomagolási méret (Mé)	855
Csomagolási méret (Ma)	2200
Külső méret (Szé)	710
Külső méret (Mé)	800
Külső méret (Ma)	2100
Belső méret (Szé)	590
Belső méret (Mé)	660
Belső méret (Ma)	1500
Bruttó súly (kg)	104
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Zajszint (dB(A))	52
Teljesítmény (W)	621
Energiafogyasztás (kW/24h)	7.41
Bruttó úrtartalom (l)	700
Nettó úrtartalom (l)	590
Hőfoktartomány (°C)	-2...+8
Hűtőgáz típusa	eco-friendly
Max. hőfok és pára (°C/%)	40/60
Hűtés típusa	dinamikus
Polcok/kosarak száma	3
Polcok/kosarak mérete (mm)	GN 2/1
Zár	van
Világítás	LED

Ajtók száma, típusa	Self-closing doors with magnetic gasket. Thickness: 60 mm Reversible with kit (Code KITREVPORPK on request)
Lábak, kerekek	állítható magasságú rozsdamentes acél lábak (110-190 H mm)
Automatikus leolvasztás	van
Befogadókapacitás (GN 1/1)	GN 2/1
Nettó súly (kg)	96



GALLERY IMAGES



PRODUCT DESCRIPTION

Vendéglátós hűtő rozsdamentes acélból, ventilációs hűtéssel, beépített trópusi aggregáttal (40°C, 60%), digitális vezérlőpanellel. Az ipari hűtőgép anyaga kívül-belül rozsdamentes acél, a hőszigetelés és az önzáródó ajtók vastagsága 60 mm. A hűtőszekrény állítható rozsdamentes lábakkal (110-190 mm) szinterezhető. Automata leolvasztással és automatikus olvadékvíz-elpárologtatással üzemel. 40°C környezeti hőmérséklet és 60% páratartalom esetén a háttérhűtő hőfoktartománya -2-től +8°C-ig terjed. A készülék belső sarkai lekerekítettek, ez megkönnyíti tisztítását. A hűtőszekrény belsejében elhelyezett 7 db polchely fix kialakítású, ezek között a GN 2/1 méretű, műanyagbevonatos polcok (3 db) szabadon áthelyezhetők. Amennyiben 7 db polcnál többet szeretne elhelyezni, rendeljen függőleges és vízszintes polctartó sínt! A Perfect Plus modellekhez LED-es megvilágítás és ajtózárr tartozik.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	104 kg
Dimensions	855 × 760 × 2200 mm
Csomagolási méret (Szé)	760
Csomagolási méret (Mé)	855
Csomagolási méret (Ma)	2200
Külső méret (Szé)	710
Külső méret (Mé)	800
Külső méret (Ma)	2100
Belső méret (Szé)	590
Belső méret (Mé)	660
Belső méret (Ma)	1500
Bruttó súly (kg)	104
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Zajszint (dB(A))	52
Teljesítmény (W)	621
Energiafogyasztás (kW/24h)	7.41
Bruttó úrtartalom (l)	700
Nettó úrtartalom (l)	590
Hőfoktartomány (°C)	-2...+8
Hűtőgáz típusa	eco-friendly
Max. hőfok és pára (°C/%)	40/60
Hűtés típusa	dinamikus
Polcok/kosarak száma	3
Polcok/kosarak mérete (mm)	GN 2/1
Zár	van
Világítás	LED

Ajtók száma, típusa	Self-closing doors with magnetic gasket. Thickness: 60 mm Reversible with kit (Code KITREVPORPK on request)
Lábak, kerekek	állítható magasságú rozsdamentes acél lábak (110-190 H mm)
Automatikus leolvasztás	van
Befogadókapacitás (GN 1/1)	GN 2/1
Nettó súly (kg)	96

