

BLOD-2120 | Hulladékűtő

**SKU:** 9925

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	140 kg
<b>Dimensions</b>	810 × 1760 × 1340 mm
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">1760</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">810</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">1340</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">1630</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">716</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">1116</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">140</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">365</a>
<b>Nettó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">2×120</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">+2...+15</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">R290 (R455A)</a>
<b>Max. hőfok és pára (°C/%)</b>	<a href="#">+30/55</a>
<b>Klímaosztály</b>	<a href="#">4</a>
<b>Hűtés típusa</b>	<a href="#">dinamikus</a>
<b>Zár</b>	<a href="#">opcionális</a>
<b>Ajtók száma, típusa</b>	<a href="#">2</a>
<b>Burkolat színe (külső/belső)</b>	<a href="#">rozsdamentes</a>
<b>Automatikus leolvasztás</b>	<a href="#">van</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">130</a>



## PRODUCT DESCRIPTION

Dupla hulladékhűtő. Ez a hűtött tároló berendezés nélkülözhetetlen eleme minden gasztronómiai létesítménynek. A hulladékhűtő alkalmazása lehetővé teszi a kellemetlen szagok megszüntetését, ezáltal növelve a munka kényelmét és a környezet higiéniáját. Ez a hulladékhűtő fel van szerelve egy egyszerűen használható elektronikus hőmérséklet-szabályozóval is. A hulladékhűtő karosszéria belseje polírozott rozsdamentes acéllemezből készült, burkolata és aljszigetelésének anyaga szintén rozsdamentes acél. A hulladékhűtő ajtajai és burkolatai mágneses tömítésekkel ellátottak, így teljesen légmentesen zár. A kamra 2 db 120 literes kuka tárolására alkalmas. Az eszközt a 4. éghajlati osztályhoz való alkalmazkodásra alkalmazzák (a maximális hőmérsékletet 32°C-ra, a levegő páratartalmát akár 60% -ig való használatra adaptálták, ha a hőmérséklet az ajánlott fölé emelkedik, csökkenthet az eszköz hatékonysága és növekedhet az energiafogyasztás.) Opciók: • ajtó lökhárító csíkokkal • ajtó reteszeléssel • egység nélkül, a központi kompresszorhoz csatlakoztatva.

A legújabb egészségügyi irányelvek szerint a kolloid malmok használata tilos, a hulladékhűtők ideális alternatíva lehet. Az étteremtulajdonosoknak külön hűtött helyiséggel kell rendelkezniük a hulladékok tárolására. A hulladékhűtő olyan eszközök, amelyek a konyhában felmerülő összes szerves hulladék tárolására szolgálnak. A hulladékot végső felhasználásáig hűtőszekrényben kell lehűteni és hűtési körülmények között tartani, hogy a baktériumok szaporodási folyamatát leállítsa, és így megakadályozza azok bomlását, a kellemetlen szagok kibocsátását. A hulladékhűtő eszközök a megfelelő higiénia fenntartásához szükségesek.

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	140 kg
<b>Dimensions</b>	810 × 1760 × 1340 mm
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">1760</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">810</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">1340</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">1630</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">716</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">1116</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">140</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">230/50</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">365</a>
<b>Nettó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">2×120</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">+2...+15</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">R290 (R455A)</a>
<b>Max. hőfok és pára (°C/%)</b>	<a href="#">+30/55</a>
<b>Klímaosztály</b>	<a href="#">4</a>
<b>Hűtés típusa</b>	<a href="#">dinamikus</a>
<b>Zár</b>	<a href="#">opcionális</a>
<b>Ajtók száma, típusa</b>	<a href="#">2</a>
<b>Burkolat színe (külső/belső)</b>	<a href="#">rozsdamentes</a>
<b>Automatikus leolvasztás</b>	<a href="#">van</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">130</a>

**BLOD-Dorametal-hasznalati.pdf**

[Download](#)

