

BLOD-3120 | Hulladékűtő

SKU: 9986

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	180 kg
Dimensions	810 × 2410 × 1340 mm
Csomagolási méret (Szé)	2410
Csomagolási méret (Mé)	810
Csomagolási méret (Ma)	1340
Külső méret (Szé)	2280
Külső méret (Mé)	716
Külső méret (Ma)	1116
Bruttó súly (kg)	180
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Teljesítmény (W)	420
Nettó úrtartalom (l)	3×120
Hőfoktartomány (°C)	+2...+15
Hűtőgáz típusa	R290 (R455A)
Max. hőfok és pára (°C/%)	+30/55
Klímaosztály	4
Hűtés típusa	dinamikus
Zár	opcionális
Ajtók száma, típusa	3
Burkolat színe (külső/belső)	rozsdamentes
Automatikus leolvasztás	van
Nettó súly (kg)	170



PRODUCT DESCRIPTION

Háromkamrás hulladékhűtő. Ez a hűtött tároló berendezés nélkülözhetetlen eleme minden nagyobb gasztronómiai létesítménynek. Gondoskodik a környezet könnyű higiéniájáról. A fröccsenésvédő lehetővé teszi a hulladékhűtő belső terének tisztítását egy permetezőgép segítségével. A hulladékhűtő karosszéria belseje polírozott rozsdamentes acéllemezről készült, burkolata és aljszigetelésének anyaga szintén rozsdamentes acél. A hulladékhűtő ajtajai és burkolatai mágneses tömítésekkel ellátottak, így teljesen légmentesen zár. A kamra 3 db 120 literes kuka tárolására alkalmas. Az eszközöket a 4. éghajlati osztályhoz való alkalmazkodásra alkalmazzák (a maximális hőmérsékletet 32°C-ra, a levegő páratartalmát akár 60% -ig való használatra adaptálták, ha a hőmérséklet az ajánlott fölé emelkedik, csökkenthet az eszköz hatékonysága és növekedhet az energiafogyasztás.) Opciók: • ajtó lökhárító csíkokkal • ajtó reteszeléssel • egység nélkül, a központi kompresszorhoz csatlakoztatva. A fotó illusztráció, a hűtő kapacitása 3x120 l.

A legújabb egészségügyi irányelvek szerint a kolloid malmok használata tilos, a hulladékhűtők ideális alternatíva lehet. Az étteremtulajdonosoknak külön hűtött helyiséggel kell rendelkezniük a hulladékok tárolására. A hulladékhűtő olyan eszközök, amelyek a konyhában felmerülő összes szerves hulladék tárolására szolgálnak. A hulladékot végső felhasználásáig hűtőszekrényben kell lehűteni és hűtési körülmények között tartani, hogy a baktériumok szaporodási folyamatát leállítsa, és így megakadályozza azok bomlását, a kellemetlen szagok kibocsátását. A hulladékhűtő eszközök a megfelelő higiénia fenntartásához szükséges.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	180 kg
Dimensions	810 × 2410 × 1340 mm
Csomagolási méret (Szé)	2410
Csomagolási méret (Mé)	810
Csomagolási méret (Ma)	1340
Külső méret (Szé)	2280
Külső méret (Mé)	716
Külső méret (Ma)	1116
Bruttó súly (kg)	180
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Teljesítmény (W)	420
Nettó úrtartalom (l)	3×120
Hőfoktartomány (°C)	+2...+15
Hűtőgáz típusa	R290 (R455A)
Max. hőfok és pára (°C/%)	+30/55
Klímaosztály	4
Hűtés típusa	dinamikus
Zár	opcionális
Ajtók száma, típusa	3
Burkolat színe (külső/belső)	rozsdamentes
Automatikus leolvasztás	van
Nettó súly (kg)	170

BLOD-Dorametal-hasznalati.pdf

[Download](#)

