

DS D50-32 | Tányér- és pohárosogatógép - ÉRTÉKCSÖKKENT

SKU: 14129-1

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	64 kg
Dimensions	800 × 600 × 1000 mm
Brand	SILANOS
Csomagolási méret (Szé)	600
Csomagolási méret (Mé)	800
Csomagolási méret (Ma)	1000
Külső méret (Szé)	582
Külső méret (Mé)	610
Külső méret (Ma)	822
Belső méret (Szé)	500
Belső méret (Mé)	500
Belső méret (Ma)	345
Bruttó súly (kg)	64
Tápfeszültség (V/Hz)	400V/3N/50Hz
Zajszint (dB(A))	62
Teljesítmény (W)	4900
Vízfogyasztás/ciklus (l)	2,6
Kosárméret (mm)	500×500
Teljesítmény (kosár/óra)	60/30/20/8
Mosogatótartály-térfogat (l)	23
Ciklus időtartama (mp)	60/120/180/480
Tányérok max. magassága (mm)	320
Nettó súly (kg)	54



PRODUCT DESCRIPTION

DS D50-32 - Tányérmosogatógép dupla falú készülékházzal dupla falú ajtóval. A tartály és az ajtó rozsdamentes acélból (AISI 304) készült. A pohármosogatógép integrált öblítőszer-adagoló-befecskendezővel, digitális vezérlőpanellel rendelkezik; két rozsdamentes acél mosókarral és két kompozit anyagból készült, egymástól függetlenül működő öblítőkarral dolgozik. Kivehető, henger alakú szűrő található a tartályban. Mosási hőmérséklet: 55 ° C. 4 célzott mosogatási program segíti a különböző típusú edények hatékony elmosását.

DS D50-32 - tányérmosogatógép alaptartozékai: 1 bemeneti cső, 1 vízelvezető cső, 1 öblítőcső, 2x18db tányér befogadására alkalmas kosár, 1 univerzális kosár és 1 evőeszköz kosár.

A készülékhez beépített vízlágyító (A), mosogatószer adagoló (D), perisztaltikus öblítőszer adagoló (B), ürítőpumpa (S), öblítőrendszer megszakító tartállyal (H), egyfázisú feszültség (M) és hidegvíz bemenet (F) opcionálisan rendelhetők.

A beépített vízlágyító (A) és öblítőrendszer megszakító tartállyal (H) szigorúan a perisztaltikus öblítőszer adagolóval (B) együtt rendelhetők!

Pár hétig használt, javított készülék.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	64 kg
Dimensions	800 × 600 × 1000 mm
Brand	SILANOS
Csomagolási méret (Szé)	600
Csomagolási méret (Mé)	800
Csomagolási méret (Ma)	1000
Külső méret (Szé)	582
Külső méret (Mé)	610
Külső méret (Ma)	822
Belső méret (Szé)	500
Belső méret (Mé)	500
Belső méret (Ma)	345
Bruttó súly (kg)	64
Tápfeszültség (V/Hz)	400V/3N/50Hz
Zajszint (dB(A))	62
Teljesítmény (W)	4900
Vízfogyasztás/ciklus (l)	2.6
Kosárméret (mm)	500×500
Teljesítmény (kosár/óra)	60/30/20/8
Mosogatótartály-térfogat (l)	23
Ciklus időtartama (mp)	60/120/180/480
Tányérok max. magassága (mm)	320
Nettó súly (kg)	54

