

FD6T | Rozsdamentes hűtőszekrény

SKU: 19766

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	118 kg
Dimensions	750 × 770 × 2130 mm
Megnevezés	FD6T Rozsdamentes hűtőszekrény
Külső méret (Szé)	750
Külső méret (Mé)	700
Külső méret (Ma)	2040
Nettó úrtartalom (l)	394
Nettó súly (kg)	108
Hőfoktartomány (°C)	0...+10
Teljesítmény (W)	210
Energiafogyasztás (kW/24h)	1,66
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Zajszint (dB(A))	38
Csomagolási méret (Szé)	770
Csomagolási méret (Mé)	750
Csomagolási méret (Ma)	2130
Bruttó súly (kg)	118
Bruttó úrtartalom (l)	516
Energiaosztály	C
Hűtőgáz típusa	R290
Max. hőfok és pára (°C/%)	40/40
Klímaosztály	5
Hűtés típusa	Ventilációs
Polcok/kosarak száma	3
Terhelhetőség/polc (kg)	40
Polcok/kosarak mérete (mm)	530×550

Zár	igen
Világítás	vertikális
Ajtók száma, típusa	1 teliajtó
Lábak, kerekek	állítható lábak
Burkolat színe (külső/belső)	antracit
Automatikus leolvasztás	igen
Aggregát típusa	telepített
Hőfokszabályzó típusa	digitális



PRODUCT DESCRIPTION

FD60T - Teleajtós hűtőszekrény, mely kiválóan biztosítja az ételek, hozzávalók frissességének és minőségének megőrzését, bármely professzionális konyhában. A háttérhűtő AISI 304 rozsdamentes acélból készült, a belső élek lekerekítettek. A 75mm vastagságú, CFC-mentes poliuretán szigetelés, maximális teljesítményt biztosít, miközben védi a környezetet. Szélsőséges környezeti viszonyok esetén, akár +43°C-os hőmérséklet esetén is kiválóan és megbízhatóan teljesít. A ventilációs hűtési rendszer garantálja a belső hőmérséklet változatosságát. Az ajtók nyitási iránya megváltoztatható, illetve önzáródó rendszerrel felszereltek, mely 90° alatti nyitás esetén érvényesül. A felhasználóbarát kezelőpanel digitális hőmérő termosztáttal rendelkezik. A leolvasztás automatikus.

A FD60T - Kulcsos zárral és világítással, 3 db műanyagbevonatú polccal (32kg-hoz) és 12 műanyag bevonatú kampóval rendelkezik. Állítható magasságú AISI 304-es rozsdamentes acél lábakkal.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	118 kg
Dimensions	750 × 770 × 2130 mm
Megnevezés	FD6T Rozsdamentes hűtőszekrény
Külső méret (Szé)	750
Külső méret (Mé)	700
Külső méret (Ma)	2040
Nettó úrtartalom (l)	394
Nettó súly (kg)	108
Hőfoktartomány (°C)	0...+10
Teljesítmény (W)	210
Energiafogyasztás (kW/24h)	1,66
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Zajszint (dB(A))	38
Csomagolási méret (Szé)	770
Csomagolási méret (Mé)	750
Csomagolási méret (Ma)	2130
Bruttó súly (kg)	118
Bruttó úrtartalom (l)	516
Energiaosztály	C
Hűtőgáz típusa	R290
Max. hőfok és pára (°C/%)	40/40
Klímaosztály	5
Hűtés típusa	Ventilációs
Polcok/kosarak száma	3
Terhelhetőség/polc (kg)	40
Polcok/kosarak mérete (mm)	530×550

Zár	igen
Világítás	vertikális
Ajtók száma, típusa	1 teliajtó
Lábak, kerekek	állítható lábak
Burkolat színe (külső/belső)	antracit
Automatikus leolvasztás	igen
Aggregát típusa	telepített
Hőfokszabályzó típusa	digitális

