

FKUv 1663 | Hűtővitrin, pult alá helyezhető

SKU: 17602

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	46 kg
Dimensions	709 × 615 × 875 mm
Brand	Liebherr
Megnevezés	FKUv 1663 Hűtővitrin, pult alá helyezhető
Külső méret (Szé)	600
Külső méret (Mé)	615
Külső méret (Ma)	830
Nettó úrtartalom (l)	130
Nettó súly (kg)	44
Hőfoktartomány (°C)	+1...+15
Energiafogyasztás (kW/24h)	0,967123
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Zajszint (dB(A))	45
Belső méret (Szé)	440
Belső méret (Mé)	435
Belső méret (Ma)	670
Csomagolási méret (Szé)	615
Csomagolási méret (Mé)	709
Csomagolási méret (Ma)	875
Bruttó súly (kg)	46
Bruttó úrtartalom (l)	148
Energiaosztály	C
Hűtőgáz típusa	R600a
Max. hőfok és pára (°C/%)	+16...+35
Klímaosztály	CC2
Hűtés típusa	dinamikus

Polcok/kosarak száma	4
Terhelhetőség/polc (kg)	45
Zár	van
Világítás	LED világítás
Ajtók száma, típusa	nyíló, jobbosra cserélhető
Lábak, kerekek	nemesacél
Burkolat színe (külső/belső)	nemesacél/műanyag silver
Automatikus leolvasztás	van
Hőfokszabályzó típusa	digitális



GALLERY IMAGES



PRODUCT DESCRIPTION

Pult alá helyezhető hűtőszekrény; nemesacél, ventilációs hűtés, zárható HardLine szigetelő üvegajtó; elektronikus vezérlés; digitális hőmérsékletkijelzés; optikai és akusztikus riasztási funkciók: túl magas belső hőmérséklet és ajtó nyitva maradás esetén, az ajtó nyitásának iránya megfordítható; acél rácsok műanyag bevonattal, automatikus leolvastás; LED világítás, 1 pár első vízszintező talp; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 600a) és falszigetelést. Pult alá beépíthető modell: szellőző rácsot (legalább 200 cm² felületen) kell kialakítani a pult hátsó felén, biztosítandó a készülék megfelelő légellátását és szellőzését. Ha a munkapulton nincs szellőzőrács, legalább 860 mm magas beépítési rést kell választani, ami lehetővé teszi a hő távozását elöl. A Liebherr ipari termékekre 5 év garanciát biztosítunk. A feltételek a "Szavatosság és jótállás" menüpontban találhatóak.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	46 kg
Dimensions	709 × 615 × 875 mm
Brand	Liebherr
Megnevezés	FKUv 1663 Hűtővitrin, pult alá helyezhető
Külső méret (Szé)	600
Külső méret (Mé)	615
Külső méret (Ma)	830
Nettó úrtartalom (l)	130
Nettó súly (kg)	44
Hőfoktartomány (°C)	+1...+15
Energiafogyasztás (kW/24h)	0,967123
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Zajszint (dB(A))	45
Belső méret (Szé)	440
Belső méret (Mé)	435
Belső méret (Ma)	670
Csomagolási méret (Szé)	615
Csomagolási méret (Mé)	709
Csomagolási méret (Ma)	875
Bruttó súly (kg)	46
Bruttó úrtartalom (l)	148
Energiaosztály	C
Hűtőgáz típusa	R600a
Max. hőfok és pára (°C/%)	+16...+35
Klímaosztály	CC2
Hűtés típusa	dinamikus
Polcok/kosarak száma	4

Terhelhetőség/polc (kg)	45
Zár	van
Világítás	LED világítás
Ajtók száma, típusa	nyíló, jobbosra cserélhető
Lábak, kerekek	nemesacél
Burkolat színe (külső/belső)	nemesacél/műanyag silver
Automatikus leolvasztás	van
Hőfokszabályzó típusa	digitális

