

GKPV 6590 | ProfiPremiumline Hűtőszekrény

SKU: 17527

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	129 kg
Dimensions	875 × 745 × 2220 mm
Brand	Liebherr
Csomagolási méret (Szé)	745
Csomagolási méret (Mé)	875
Csomagolási méret (Ma)	2220
Külső méret (Szé)	700
Külső méret (Mé)	830
Külső méret (Ma)	2120
Belső méret (Szé)	510
Belső méret (Mé)	650
Belső méret (Ma)	1550
Bruttó súly (kg)	129
Tápfeszültség (V/Hz)	220-240/50
Zajszint (dB(A))	58
Teljesítmény (W)	4,0 A
Energiafogyasztás (kW/24h)	336
Bruttó úrtartalom (l)	597
Nettó úrtartalom (l)	465
Energiaosztály	A++
Hőfoktartomány (°C)	-2...+15
Hűtőgáz típusa	R 290
Max. hőfok és pára (°C/%)	-10...+40
Klímaosztály	5
Hűtés típusa	dinamikus
Polcok/kosarak száma	4

Terhelhetőség/polc (kg)	60
Zár	van
Világítás	=
Ajtók száma, típusa	nemesacél, jobbosra változtatható
Lábak, kerekek	nemesacél, állítható
Burkolat színe (külső/belső)	nemesacél/krómnikkel acél
Automatikus leolvasztás	automatikus
Nettó súly (kg)	113



GALLERY IMAGES



PRODUCT DESCRIPTION

Ipari hűtőgép:: dupla ventilátoros légbefúvós hűtési rendszer; felső léghűtéses aggregát; zárható SwingLine teli ajtó; 3 fokozatban állítható ventiláció és páratartalom; érintőgombos ProfiPremiumline vezérlő elektronika; digitális hőmérsékletkijelzés; tesztelhető és testreszabható optikai és akusztikus riasztási funkciók: túl magas/alacsony belső hőmérséklet, ajtó nyitva maradás és áramkimaradás esetén, az áramellátás helyreállításával; HACCP PLUS funkció: min/max. hőmérsékleti értékek, valamint az utolsó 3-3 hőmérséklet- és áramkimaradás riasztási esemény eltárolása dátummal, pontos idővel és időtartammal; feszültségmentes érintkező, központi riasztórendszerre csatlakoztatható; RS 485 csatlakozó hely; kalibrálható termék hőmérséklet érzékelő szonda csatlakoztatási lehetőség és bemenet; nyomáskiegyenlítő szelep; kívül rozsdamentes acél burkolat; króm-nikkel acél belső burkolat; tisztító nyílás; 4 db megerősített, GN 2/1 méretű, króm-nikkel acél rácspolc; padló tároló; polcok magassága 55 mm-ként állítható; polcenkénti terhelhetőség: max. 60 kg; az ajtó lábpedállal nyitható, önműködően csukódik és nyitásának iránya megfordítható; ajtóprofilba süllyesztett fogantyú; automatikus - szükségvezérelt és manuálisan is indítható - forrógázos leolvasztás; rozsdamentes acél 120-170 mm között állítható lábak; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 290) és falszigetelés (83 mm); GGPv 6590 mélyhűtővel párba állítható.

A Liebherr ipari termékekre 5 év garanciát biztosítunk. A feltételek a "Szavatosság és jótállás" menüpontban találhatóak.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	129 kg
Dimensions	875 × 745 × 2220 mm
Brand	Liebherr
Csomagolási méret (Szé)	745
Csomagolási méret (Mé)	875
Csomagolási méret (Ma)	2220
Külső méret (Szé)	700
Külső méret (Mé)	830
Külső méret (Ma)	2120
Belső méret (Szé)	510
Belső méret (Mé)	650
Belső méret (Ma)	1550
Bruttó súly (kg)	129
Tápfeszültség (V/Hz)	220-240/50
Zajszint (dB(A))	58
Teljesítmény (W)	4,0 A
Energiafogyasztás (kW/24h)	336
Bruttó úrtartalom (l)	597
Nettó úrtartalom (l)	465
Energiaosztály	A++
Hőfoktartomány (°C)	-2...+15
Hűtőgáz típusa	R 290
Max. hőfok és pára (°C/%)	-10...+40
Klímaosztály	5
Hűtés típusa	dinamikus
Polcok/kosarak száma	4
Terhelhetőség/polc (kg)	60

Zár	van
Világítás	=
Ajtók száma, típusa	nemesacél, jobbosra változtatható
Lábak, kerekek	nemesacél, állítható
Burkolat színe (külső/belső)	nemesacél/krómnikkel acél
Automatikus leolvasztás	automatikus
Nettó súly (kg)	113

