

KH-VC100 GDCA | Csúszó üvegajtós, felépítményes hűtővitrin

SKU: 48

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	51 kg
Dimensions	460 × 740 × 1050 mm
Csomagolási méret (Szé)	740
Csomagolási méret (Mé)	460
Csomagolási méret (Ma)	1050
Külső méret (Szé)	650
Külső méret (Mé)	405
Külső méret (Ma)	940
Belső méret (Szé)	560
Belső méret (Mé)	260
Belső méret (Ma)	632
Bruttó súly (kg)	51
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Teljesítmény (W)	225
Energiafogyasztás (kW/24h)	1,4
Bruttó úrtartalom (l)	100
Nettó úrtartalom (l)	60
Energiaosztály	D
Hőfoktartomány (°C)	+1...+10
Hűtőgáz típusa	R600a
Max. hőfok és pára (°C/%)	32/65
Klímaosztály	4
Hűtés típusa	dinamikus
Polcok/kosarak száma	3
Világítás	vízszintes LED
Nettó súly (kg)	46



Thermotechnika
Crown Cool Kft.

KH-VC100 GDCA




500 kWh/annum



100 L



7°C



≤ 32°C

2019/2018

PRODUCT DESCRIPTION

A hűtővitrin reklámfelépítménnyel, porszórt acél külsővel, ABS belsővel, mechanikus hőfokszabályozással, ventilációs hűtéssel, belső világítással, ajtózárral rendelkezik. Kompakt és elegáns külseje remekül illik kisboltok pénztárgépe mellé vagy bárókba és kávézókba a hűtött italok bemutatására.

A hűtési adatok 55% levegő páratartalom és 30°C-os környezeti hőmérsékletre vonatkoznak, ettől

eltérő körülmények esetén a hűtési teljesítmény változhat!

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	51 kg
Dimensions	460 × 740 × 1050 mm
Csomagolási méret (Szé)	740
Csomagolási méret (Mé)	460
Csomagolási méret (Ma)	1050
Külső méret (Szé)	650
Külső méret (Mé)	405
Külső méret (Ma)	940
Belső méret (Szé)	560
Belső méret (Mé)	260
Belső méret (Ma)	632
Bruttó súly (kg)	51
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Teljesítmény (W)	225
Energiafogyasztás (kW/24h)	1,4
Bruttó úrtartalom (l)	100
Nettó úrtartalom (l)	60
Energiaosztály	D
Hőfoktartomány (°C)	+1...+10
Hűtőgáz típusa	R600a
Max. hőfok és pára (°C/%)	32/65
Klímaosztály	4
Hűtés típusa	dinamikus
Polcok/kosarak száma	3
Világítás	vízszintes LED
Nettó súly (kg)	46

