

KH-VC175 GDCA | Hűtővitrin

SKU: 21660

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	70 kg
Dimensions	550 × 500 × 2060 mm
Csomagolási méret (Szé)	500
Csomagolási méret (Mé)	550
Csomagolási méret (Ma)	2060
Külső méret (Szé)	435
Külső méret (Mé)	460
Külső méret (Ma)	2013
Belső méret (Szé)	355
Belső méret (Mé)	363
Belső méret (Ma)	1408
Bruttó súly (kg)	70
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Zajszint (dB(A))	49
Teljesítmény (W)	140
Energiafogyasztás (kW/24h)	2.65
Bruttó úrtartalom (l)	180
Nettó úrtartalom (l)	128
Energiaosztály	F
Hőfoktartomány (°C)	+1...+10
Hűtőgáz típusa	R600a
Max. hőfok és pára (°C/%)	32/65
Polcok/kosarak száma	5
Világítás	vízszintes LED
Nettó súly (kg)	64



GALLERY IMAGES



UĞUR

USS 175 DTKL



967 kWh/annum


190 L

 **4** °C


≤ 32 °C

9102/6102

PRODUCT DESCRIPTION

Üvegajtós hűtővitrin porszórt acél külsővel és ABS belsővel, ventilációs hűtéssel, világítással és zárral. Ideális hűtést és megjelenést biztosít a hűtött élelmiszereknek és italoknak. Üvegajtójának és méretének köszönhetően remekül illik kisebb boltokba, újságárusító boltokba, az italok, szendvicsek, és egyéb élelmiszerek bemutatásának, tárolásának és árusításának céljából.

A hűtési adatok 55% levegő páratartalom és 32°C-os környezeti hőmérsékletre vonatkoznak, ettől eltérő körülmények esetén a hűtési teljesítmény változhat!

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	70 kg
Dimensions	550 × 500 × 2060 mm
Csomagolási méret (Szé)	500
Csomagolási méret (Mé)	550
Csomagolási méret (Ma)	2060
Külső méret (Szé)	435
Külső méret (Mé)	460
Külső méret (Ma)	2013
Belső méret (Szé)	355
Belső méret (Mé)	363
Belső méret (Ma)	1408
Bruttó súly (kg)	70
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Zajszint (dB(A))	49
Teljesítmény (W)	140
Energiafogyasztás (kW/24h)	2.65
Bruttó úrtartalom (l)	180
Nettó úrtartalom (l)	128
Energiaosztály	F
Hőfoktartomány (°C)	+1...+10
Hűtőgáz típusa	R600a
Max. hőfok és pára (°C/%)	32/65
Polcok/kosarak száma	5
Világítás	vízszintes LED
Nettó súly (kg)	64

