

KH-VC374 GD | Hűtővitrin

SKU: 63

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	81 kg
Dimensions	660 × 610 × 1920 mm
Csomagolási méret (Szé)	610
Csomagolási méret (Mé)	660
Csomagolási méret (Ma)	1920
Külső méret (Szé)	595
Külső méret (Mé)	640
Külső méret (Ma)	1840
Belső méret (Szé)	505
Belső méret (Mé)	462
Belső méret (Ma)	1555
Bruttó súly (kg)	81
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Teljesítmény (W)	225
Energiafogyasztás (kW/24h)	1.7
Bruttó úrtartalom (l)	372
Nettó úrtartalom (l)	345
Energiaosztály	D
Hőfoktartomány (°C)	+1...+10
Hűtőgáz típusa	R600a
Max. hőfok és pára (°C/%)	32/65
Klímaosztály	4
Hűtés típusa	dinamikus
Polcok/kosarak száma	5
Zár	van
Világítás	vízszintes LED



Nettó súly (kg)

74



GALLERY IMAGES





 **ENERGY** 


Thermotechnika
Crown Cool Kft. KH-VC374 GD

A
B
C
D
E
F
G

D

621 kWh/annum

 **358 L**  **4°C**

 **≤ 32°C**

810029122

PRODUCT DESCRIPTION

A hűtővitrin porszórt acél külsővel és ABS belsővel, digitális hőfokszabályozással, ventilációs hűtéssel, belső világítással, ajtózárral rendelkezik.

A hűtési adatok 55% levegő páratartalom és 30°C-os környezeti hőmérsékletre vonatkoznak, ettől eltérő körülmények esetén a hűtési teljesítmény változhat!

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	81 kg
Dimensions	660 × 610 × 1920 mm
Csomagolási méret (Szé)	610
Csomagolási méret (Mé)	660
Csomagolási méret (Ma)	1920
Külső méret (Szé)	595
Külső méret (Mé)	640
Külső méret (Ma)	1840
Belső méret (Szé)	505
Belső méret (Mé)	462
Belső méret (Ma)	1555
Bruttó súly (kg)	81
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Teljesítmény (W)	225
Energiafogyasztás (kW/24h)	1,7
Bruttó úrtartalom (l)	372
Nettó úrtartalom (l)	345
Energiaosztály	D
Hőfoktartomány (°C)	+1...+10
Hűtőgáz típusa	R600a
Max. hőfok és pára (°C/%)	32/65
Klímaosztály	4
Hűtés típusa	dinamikus
Polcok/kosarak száma	5
Zár	van
Világítás	vízszintes LED
Nettó súly (kg)	74

KH-VC374 GD LABEL.pdf

[Download](#)

KH-VC374 GD LABEL.pdf

[Download](#)

