

LGPv 1420 | Laboratóriumi mélyhűtő szekrény -26°C - BEMUTATÓTERMI

**SKU:** 17946-1

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	254 kg
<b>Dimensions</b>	875 × 1475 × 2215 mm
<b>Brand</b>	<a href="#">Liebherr</a>
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">1475</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">875</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">2215</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">1430</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">830</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">2160</a>
<b>Belső méret (Szé)</b>	<a href="#">1236</a>
<b>Belső méret (Mé)</b>	<a href="#">650</a>
<b>Belső méret (Ma)</b>	<a href="#">1550</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">254</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">220-240/50</a>
<b>Zajszint (dB(A))</b>	<a href="#">60</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">4,0 A</a>
<b>Energiafogyasztás (kW/24h)</b>	<a href="#">2654</a>
<b>Bruttó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">1366</a>
<b>Nettó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">980</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">-9...-26</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">R 290</a>
<b>Max. hőfok és pára (°C/%)</b>	<a href="#">-10...+40</a>
<b>Klímaosztály</b>	<a href="#">5</a>
<b>Hűtés típusa</b>	<a href="#">dinamikus</a>
<b>Terhelhetőség/polc (kg)</b>	<a href="#">60</a>
<b>Zár</b>	<a href="#">mechanikus</a>

<b>Ajtók száma, típusa</b>	<a href="#">acél, balra fix/jobbra fix</a>
<b>Lábak, kerekek</b>	<a href="#">Castor</a>
<b>Burkolat színe (külső/belső)</b>	<a href="#">fehér/krómnikkel acél</a>
<b>Automatikus leolvasztás</b>	<a href="#">automatikus</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">209</a>



## GALLERY IMAGES



## PRODUCT DESCRIPTION

Laboratóriumi mélyhűtő szekrény: két ajtós (egy légterű) laboratóriumi mélyhűtő szekrény; dupla ventilátoros légbefúvásos hűtési rendszer; felső léghűtési aggregát; zárható SwingLine teli ajtók; érintógombos vezérlő elektronika; digitális - 1/10 fok pontos - hőmérsékletkijelzés; tesztelhető és testreszabható optikai és akusztikus riasztási funkciók: túl magas/alacsony belső hőmérséklet, ajtó nyitva maradás és áramkimaradás, továbbá érzékelőhiba esetén (-20°C-os biztonsági üzemmód); integrált adatmemória: elmúlt időszak (kb. 40 nap) min/max. hőmérsékleti értékeinek, valamint az utolsó 3-3 hőmérséklet- és áramkimaradás riasztási esemény eltárolása dátummal, pontos idővel és időtartammal; 1 ponton történő hőmérséklet kalibrálás: beállított és tényleges belső hőmérséklet közötti különbség 0,1°C pontosságú állítási lehetősége, 1 hőmérsékletre; áramszünet esetén a vezérlés külső hálózattól független áramellátása és jeltovábbítás 72 órán keresztül a beépített 12V akkumulátor segítségével; feszültségmentes érintkező, központi riasztórendszerre csatlakoztatható; RS 485 csatlakozó; kalibrálható termék hőmérséklet érzékelő szonda csatlakoztatási lehetőség és bemenet (átmérő: 7,0 mm); hőmérsékletstabilitás és állandóság az EN 60068-3 mérési norma alapján: gradiens: 4,3 K, maximális fluktuáció: 6,7 K; billentyűzár; nyomáskiegyenlítő szelep; keretfűtés; kívül fehér színű porszórt acél burkolat; szállításhoz, telepítéshez két darabra bontható; rozsdamentes acél belső burkolat; tisztító nyílás; "L" alakú, rozsdamentes acél polctartó sínek; 8 db megerősített, 533x650 mm méretű, szürke színű műanyag bevonatos acél rácspolc és 4 db köztes polc; padló tároló; a polcok magassága 27,5 mm-ként állítható; polcokénti terhelhetőség: max. 60 kg; az ajtók önműködően csukódnak; higiénikus, cserélhető ajtószigetelések; automatikus - szükségvezérelt és manuálisan is indítható - forrógázos leolvasztás; 5 db bolygó kerék (első kettő fékeezhető);

A Liebherr ipari termékekre 5 év garanciát biztosítunk. (A termék vérplazma fagyasztására nem alkalmas!)

(A termék vérplazma fagyasztására nem alkalmas!)

**Új darab, szépséghibás (kisebb horpadás)!**

1103 Bp. Kőér utca 3/F bemutatótermünkben megtekinthető!

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	254 kg
<b>Dimensions</b>	875 × 1475 × 2215 mm
<b>Brand</b>	<a href="#">Liebherr</a>
<b>Csomagolási méret (Szé)</b>	<a href="#">1475</a>
<b>Csomagolási méret (Mé)</b>	<a href="#">875</a>
<b>Csomagolási méret (Ma)</b>	<a href="#">2215</a>
<b>Külső méret (Szé)</b>	<a href="#">1430</a>
<b>Külső méret (Mé)</b>	<a href="#">830</a>
<b>Külső méret (Ma)</b>	<a href="#">2160</a>
<b>Belső méret (Szé)</b>	<a href="#">1236</a>
<b>Belső méret (Mé)</b>	<a href="#">650</a>
<b>Belső méret (Ma)</b>	<a href="#">1550</a>
<b>Bruttó súly (kg)</b>	<a href="#">254</a>
<b>Tápfeszültség (V/Hz)</b>	<a href="#">220-240/50</a>
<b>Zajszint (dB(A))</b>	<a href="#">60</a>
<b>Teljesítmény (W)</b>	<a href="#">4,0 A</a>
<b>Energiafogyasztás (kW/24h)</b>	<a href="#">2654</a>
<b>Bruttó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">1366</a>
<b>Nettó úrtartalom (l)</b>	<a href="#">980</a>
<b>Hőfoktartomány (°C)</b>	<a href="#">-9...-26</a>
<b>Hűtőgáz típusa</b>	<a href="#">R 290</a>
<b>Max. hőfok és pára (°C/%)</b>	<a href="#">-10...+40</a>
<b>Klímaosztály</b>	<a href="#">5</a>
<b>Hűtés típusa</b>	<a href="#">dinamikus</a>
<b>Terhelhetőség/polc (kg)</b>	<a href="#">60</a>
<b>Zár</b>	<a href="#">mechanikus</a>
<b>Ajtók száma, típusa</b>	<a href="#">acél,balra fix/jobbra fix</a>

<b>Lábak, kerekek</b>	<a href="#">Castor</a>
<b>Burkolat színe (külső/belső)</b>	<a href="#">fehér/krómnikkel acél</a>
<b>Automatikus leolvasztás</b>	<a href="#">automatikus</a>
<b>Nettó súly (kg)</b>	<a href="#">209</a>



