

LGPv 1420 | Laboratóriumi mélyhűtő szekrény -26°C
SKU: 17946

ADDITIONAL INFORMATION	
Weight	254 kg
Dimensions	875 × 1475 × 2215 mm
Brand	Liebherr
Megnevezés	LGPv 1420 Laboratóriumi mélyhűtő szekrény -26°C
Külső méret (Szé)	1430
Külső méret (Mé)	830
Külső méret (Ma)	2160
Nettó úrtartalom (l)	980
Nettó súly (kg)	209
Hőfoktartomány (°C)	-9...-26
Energiafogyasztás (kW/24h)	7,271233
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Zajszint (dB(A))	60
Belső méret (Szé)	1236
Belső méret (Mé)	650
Belső méret (Ma)	1550
Csomagolási méret (Szé)	1475
Csomagolási méret (Mé)	875
Csomagolási méret (Ma)	2215
Bruttó súly (kg)	254
Bruttó úrtartalom (l)	1366
Hűtőgáz típusa	R 290
Max. hőfok és pára (°C/%)	+10...+40
Klímaosztály	5
Hűtés típusa	dinamikus
Terhelhetőség/polc (kg)	60

Zár	mechanikus
Ajtók száma, típusa	acél, balra fix/jobbra fix
Lábak, kerekek	kerekek
Burkolat színe (külső/belső)	fehér/krómnikkel acél
Automatikus leolvasztás	van
Hőfokszabályzó típusa	digitális



PRODUCT DESCRIPTION

Laboratóriumi mélyhűtő szekrény: két ajtós (egy légterű) laboratóriumi mélyhűtő szekrény; dupla ventilátoros légbefúvós hűtési rendszer; felső léghűtéses aggregát; zárható SwingLine teli ajtók; érintőgombos vezérlő elektronika; digitális - 1/10 fok pontos - hőmérsékletkijelzés; tesztelhető és testreszabható optikai és akusztikus riasztási funkciók: túl magas/alacsony belső hőmérséklet, ajtó nyitva maradás és áramkimaradás, továbbá érzékelőhiba esetén (-20°C-os biztonsági üzemmód); integrált adatmemória: elmúlt időszak (kb. 40 nap) min/max. hőmérsékleti értékeinek, valamint az utolsó 3-3 hőmérséklet- és áramkimaradás riasztási esemény eltárolása dátummal, pontos idővel és

időtartammal; 1 ponton történő hőmérséklet kalibrálás: beállított és tényleges belső hőmérséklet közötti különbség 0,1°C pontosságú állítási lehetősége, 1 hőmérsékletre; áramszünet esetén a vezérlés külső hálózattól független áramellátása és jeltovábbítás 72 órán keresztül a beépített 12V akkumulátor segítségével; feszültségmentes érintkező, központi riasztórendszerre csatlakoztatható; RS 485 csatlakozó; kalibrálható termék hőmérséklet érzékelő szonda csatlakoztatási lehetőség és bemenet (átmérő: 7,0 mm); hőmérsékletstabilitás és állandóság az EN 60068-3 mérési norma alapján: gradiens: 4,3 K, maximális fluktuáció: 6,7 K; billentyűzár; nyomáskiegyenlítő szelep; keretfűtés; kívül fehér színű porszórt acél burkolat; szállításhoz, telepítéshez két darabra bontható; rozsdamentes acél belső burkolat; tisztító nyílás; "L" alakú, rozsdamentes acél polctartó sínek; 8 db megerősített, 533x650 mm méretű, szürke színű műanyag bevonatos acél ráccspolc és 4 db köztes polc; padló tároló; a polcok magassága 27,5 mm-ként állítható; polconkénti terhelhetőség: max. 60 kg; az ajtók önműködően csukódnak; higiénikus, cserélhető ajtószigetelések; automatikus - szükségvezérelt és manuálisan is indítható - forrógázos leolvasztás; 5 db bolygó kerék (első kettő fékeezhető);

A Liebherr ipari termékekre 5 év garanciát biztosítunk. (A termék vérplazma fagyasztására nem alkalmas!)

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	254 kg
Dimensions	875 × 1475 × 2215 mm
Brand	Liebherr
Megnevezés	LGPv 1420 Laboratóriumi mélyhűtő szekrény -26°C
Külső méret (Szé)	1430
Külső méret (Mé)	830
Külső méret (Ma)	2160
Nettó űrtartalom (l)	980
Nettó súly (kg)	209
Hőfoktartomány (°C)	-9...-26
Energiafogyasztás (kW/24h)	7,271233
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Zajszint (dB(A))	60
Belső méret (Szé)	1236
Belső méret (Mé)	650
Belső méret (Ma)	1550
Csomagolási méret (Szé)	1475
Csomagolási méret (Mé)	875
Csomagolási méret (Ma)	2215
Bruttó súly (kg)	254
Bruttó űrtartalom (l)	1366
Hűtőgáz típusa	R 290
Max. hőfok és pára (°C/%)	+10...+40
Klímaosztály	5
Hűtés típusa	dinamikus
Terhelhetőség/polc (kg)	60
Zár	mechanikus

Ajtók száma, típusa	acél, balra fix/jobbra fix
Lábak, kerekek	kerekek
Burkolat színe (külső/belső)	fehér/krómnikkel acél
Automatikus leolvasztás	van
Hőfokszabályzó típusa	digitális

LKPv_LGPv_14.pdf

[Download](#)

LKPv_LGPv_14_rakodasi segedlet.pdf

[Download](#)

