

RX 164 E | Folyamatos üzemű kosártovábbító mosogatógép

SKU: 15643

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	370 kg
Dimensions	915 × 2080 × 1765 mm
Brand	DIHR
Csomagolási méret (Szé)	2080
Csomagolási méret (Mé)	915
Csomagolási méret (Ma)	1765
Külső méret (Szé)	1880
Külső méret (Mé)	715
Külső méret (Ma)	1565
Bruttó súly (kg)	370
Tápfeszültség (V/Hz)	400/50
Teljesítmény (W)	23600
Kosárméret (mm)	500 x 500
Kosárkapacitás	100-150
Teljesítmény (kosár/óra)	100-150
Tányérok max. magassága (mm)	450
Nettó súly (kg)	270



CENEO.pl



GALLERY IMAGES



PRODUCT DESCRIPTION

Az RX 164 E "COMPACT" szériás folyamatos üzemű mosogatógép egy modulba egyesíti az előmosás, a mosás és az öblítési ciklusokat. AISI 304 anyagminőségű rozsdamentes acél külsővel és belsővel, hő és hangszigetelt dupla falú ajtóval, nyitás érzékelő biztonsági mikrokapcsolóval. Digitális kijelzővel, érintőgombos vezérléssel (IP65 védelemmel) és biztonsági STOP gombbal. Mosó és öblítő karok könnyen eltávolíthatók és tisztíthatók. Mosogatási irány: jobbról balra. A mosogatógép rozsdamentes acél mosó- és öblítőkarokkal rendelkezik, könnyen eltávolíthatók és tisztíthatók. A mosótérben található tartályokon rozsdamentes acél szűrők vannak, könnyen kivehetők a mosó karok eltávolítása nélkül, hogy a víz tiszta és élelmiszer-maradékoktól mentes maradjon. A készülék két sebességfokozatban működtethető: 100 vagy 150 kosár /óra . Használaton kívül a készülék automatikusan megállítja a futószalagot és készenléti üzemmódba kapcsol. A beérkező kosarak érzékelésekor újraindul a rendszer, elkerülve ezzel a víz és az energia elpazarlását. A rendszer állandó víznyomást biztosít az optimális öblítési ciklushoz. A visszacsapó szelep megakadályozza a víz visszafolyását és beszivárgását a külső nyomáscsökkenés esetén. Kosárméret 500x500mm (használható magasság 450mm). Opcionálisan választható funkciók: • 4,5kW-os szárító modul, amely lineárisan vagy sarokban - 90 ° -ban elhelyezett - erős nyomású előmelegített levegővel szárít. Ez garantálja a tökéletesen száraz edényeket. • Hővisszanyerő modul, a hidegvízes betáplálás esetén. A készülék visszanyeri és újra felhasználja a gép által előállított hőt (forró gőzt)/energiát a hideg víz előmelegítéséhez. • Változtatható fordulatszám, a frekvencia váltó szükség esetén módosítsa a szállítószalag sebességét. A vízlágyító használata kötelező! Az RX Compact folyamatos üzemű feketeedény mosogatógép kialakítása lehetővé teszi, hogy megfeleljen a közepes és kis éttermek igényeinek.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	370 kg
Dimensions	915 × 2080 × 1765 mm
Brand	DIHR
Csomagolási méret (Szé)	2080
Csomagolási méret (Mé)	915
Csomagolási méret (Ma)	1765
Külső méret (Szé)	1880
Külső méret (Mé)	715
Külső méret (Ma)	1565
Bruttó súly (kg)	370
Tápfeszültség (V/Hz)	400/50
Teljesítmény (W)	23600
Kosárméret (mm)	500 x 500
Kosárkapacitás	100-150
Teljesítmény (kosár/óra)	100-150
Tányérok max. magassága (mm)	450
Nettó súly (kg)	270

