

TF02MIDGNL hűtött munkaasztal | 2 ajtós, fedlapba süllyesztett kézmosóval (GN 1/1)

SKU: 16843

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	92 kg
Dimensions	740 × 1470 × 1000 mm
Megnevezés	TF02MIDGNL hűtött munkaasztal 2 ajtós, fedlapba süllyesztett kézmosóval (GN 1/1)
Külső méret (Szé)	1420
Külső méret (Mé)	700
Külső méret (Ma)	1200
Nettó úrtartalom (l)	310
Nettó súly (kg)	87
Hőfoktartomány (°C)	+2...+8
Teljesítmény (W)	495
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Csomagolási méret (Szé)	1470
Csomagolási méret (Mé)	740
Csomagolási méret (Ma)	1000
Bruttó súly (kg)	92
Hűtőgáz típusa	eco-friendly
Max. hőfok és pára (°C/%)	40/60
Hűtés típusa	dinamikus
Ajtók száma, típusa	2db rozsdamentes
Lábak, kerekek	állítható magasságú rm lábak
Bemutatófelület (m2)	0,85
Külső méret oldalfalak nélk.	1080x1100x1250
Választható külső színek	painting in optional RAL colours
Aggregát típusa	beépített
Hőfokszabályzó típusa	digitális



PRODUCT DESCRIPTION

A 2 ajtós, fedlapba süllyesztett kézmosóval ellátott, hűtött munkaasztal ventilációval, automata kondenzvíz elpárologtatással, automata leolvasztással, trópusi aggregáttal szerelt, aminek köszönhetően a készülék 40°C-os környezeti hőmérsékleten is működőképes. A munkaasztal anyaga rozsdamentes acél. A hűtött munkaasztal digitális hőfokszabályozóval és kézmosóval van ellátva. Mosogatóméretek: 235x330x180 mm. Az eszköz magassága csapteleppel együtt értendő.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	92 kg
Dimensions	740 × 1470 × 1000 mm
Megnevezés	TF02MIDGNL hűtött munkaasztal 2 ajtós, fedlapba süllyesztett kézmosóval (GN 1/1)
Külső méret (Szé)	1420
Külső méret (Mé)	700
Külső méret (Ma)	1200
Nettó úrtartalom (l)	310
Nettó súly (kg)	87
Hőfoktartomány (°C)	+2...+8
Teljesítmény (W)	495
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Csomagolási méret (Szé)	1470
Csomagolási méret (Mé)	740
Csomagolási méret (Ma)	1000
Bruttó súly (kg)	92
Hűtőgáz típusa	eco-friendly
Max. hőfok és pára (°C/%)	40/60
Hűtés típusa	dinamikus
Ajtók száma, típusa	2db rozsdamentes
Lábak, kerekek	állítható magasságú rm lábak
Bemutatófelület (m2)	0.85
Külső méret oldalfalak nélk.	1080x1100x1250
Választható külső színek	painting in optional RAL colours
Aggregát típusa	beépített
Hőfokszabályzó típusa	digitális

