

TF02MIDGNSK hűtött munakasztal | 2 ajtós, saláta feltéhhűtővel (GN 1/1)

SKU: 15625

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	130 kg
Dimensions	750 × 1460 × 1100 mm
Megnevezés	TF02MIDGNSK hűtött munakasztal 2 ajtós, saláta feltéhhűtővel (GN 1/1)
Külső méret (Szé)	1420
Külső méret (Mé)	700
Külső méret (Ma)	1020
Nettó úrtartalom (l)	310
Nettó súly (kg)	114
Hőfoktartomány (°C)	+2...+8
Teljesítmény (W)	495
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Csomagolási méret (Szé)	1460
Csomagolási méret (Mé)	750
Csomagolási méret (Ma)	1100
Bruttó súly (kg)	130
Hűtőgáz típusa	eco-friendly
Max. hőfok és pára (°C/%)	40/60
Hűtés típusa	dinamikus
Ajtók száma, típusa	2db rozsdamentes
Lábak, kerekek	állítható magasságú rm lábak
Bemutatófelület (m2)	1,05
Külső méret oldalfalak nélk.	1330x1100x1250
Választható külső színek	painting in optional RAL colours
Aggregát típusa	beépített
Hőfokszabályzó típusa	digitális



PRODUCT DESCRIPTION

TF02MIDGNSK hűtött snack munkaasztal. Kívül-belül rozsdamentes kivitelű, 2 ajtóval, trópusi aggregáttal, digitális vezérlőpanellel, önzáró mágnes tömítéssel ellátott ajtókkal, állítható lábakkal (110/190 mm), automatikus leolvasztással, automatikus kondenzvíz elpárologtatással és beépített feltéthűtővel (7×GN 1/3) rendelkező készülék. A hűtési adatok 60% levegő páratartalomra és 40°C-os környezeti hőmérsékletre vonatkoznak, ettől eltérő körülmények esetén a hűtési teljesítmény változhat!

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	130 kg
Dimensions	750 × 1460 × 1100 mm
Megnevezés	TF02MIDGNSK hűtött munkaszta 2 ajtós, saláta feltéthűtővel (GN 1/1)
Külső méret (Szé)	1420
Külső méret (Mé)	700
Külső méret (Ma)	1020
Nettó úrtartalom (l)	310
Nettó súly (kg)	114
Hőfoktartomány (°C)	+2...+8
Teljesítmény (W)	495
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Csomagolási méret (Szé)	1460
Csomagolási méret (Mé)	750
Csomagolási méret (Ma)	1100
Bruttó súly (kg)	130
Hűtőgáz típusa	eco-friendly
Max. hőfok és pára (°C/%)	40/60
Hűtés típusa	dinamikus
Ajtók száma, típusa	2db rozsdamentes
Lábak, kerekek	állítható magasságú rm lábak
Bemutatófelület (m²)	1,05
Külső méret oldalfalak nélk.	1330x1100x1250
Választható külső színek	painting in optional RAL colours
Aggregát típusa	beépített
Hőfokszabályzó típusa	digitális

