

TF03MIDGNSK hűtött munkaasztal | 3 ajtós, beépített saláta feltéthűtővel (GN 1/1)

SKU: 16671

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	141 kg
Dimensions	750 × 1920 × 1100 mm
Megnevezés	TF03MIDGNSK hűtött munkaasztal 3 ajtós, beépített saláta feltéthűtővel (GN 1/1)
Külső méret (Szé)	1870
Külső méret (Mé)	700
Külső méret (Ma)	1020
Nettó úrtartalom (l)	460
Nettó súly (kg)	136
Hőfoktartomány (°C)	+2...+8
Teljesítmény (W)	495
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Csomagolási méret (Szé)	1920
Csomagolási méret (Mé)	750
Csomagolási méret (Ma)	1100
Bruttó súly (kg)	141
Hűtőgáz típusa	eco-friendly
Max. hőfok és pára (°C/%)	40/60
Hűtés típusa	dinamikus
Ajtók száma, típusa	3db rozsdamentes
Lábak, kerekek	állítható magasságú rm lábak
Bemutatófelület (m2)	3,2
Külső méret oldalfalak nélk.	3830x1100x1250
Választható külső színek	painting in optional RAL colours
Aggregát típusa	beépített
Hőfokszabályzó típusa	digitális



PRODUCT DESCRIPTION

TF03MIDGNSK hűtött snack munkaasztal. Kívül-belül rozsdamentes kivitelű, 3 ajtóval, trópusi aggregáttal, digitális vezérlőpanellel, önzáró mágnes tömítéssel ellátott ajtókkal, állítható lábakkal (110/190 mm), automatikus leolvastással, automatikus kondenzvíz elpárologtatással és beépített feltéthűtővel (9×GN 1/3) rendelkező készülék. A hűtési adatok 60% levegő páratartalomra és 40°C-os környezeti hőmérsékletre vonatkoznak, ettől eltérő körülmények esetén a hűtési teljesítmény változhat!

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	141 kg
Dimensions	750 × 1920 × 1100 mm
Megnevezés	TF03MIDGNSK hűtött munkaasztal 3 ajtós, beépített saláta feltéthűtővel (GN 1/1)
Külső méret (Szé)	1870
Külső méret (Mé)	700
Külső méret (Ma)	1020
Nettó úrtartalom (l)	460
Nettó súly (kg)	136
Hőfoktartomány (°C)	+2...+8
Teljesítmény (W)	495
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Csomagolási méret (Szé)	1920
Csomagolási méret (Mé)	750
Csomagolási méret (Ma)	1100
Bruttó súly (kg)	141
Hűtőgáz típusa	eco-friendly
Max. hőfok és pára (°C/%)	40/60
Hűtés típusa	dinamikus
Ajtók száma, típusa	3db rozsdamentes
Lábak, kerekek	állítható magasságú rm lábak
Bemutatófelület (m2)	3,2
Külső méret oldalfalak nélk.	3830x1100x1250
Választható külső színek	painting in optional RAL colours
Aggregát típusa	beépített
Hőfokszabályzó típusa	digitális

