

TF04MIDGNL hűtött munkasztal | 4 ajtóval, süllyesztett kézmosóval (GN 1/1)

SKU: 16844

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	125 kg
Dimensions	740 × 2370 × 1000 mm
Megnevezés	TF04MIDGNL hűtött munkasztal 4 ajtóval, süllyesztett kézmosóval (GN 1/1)
Külső méret (Szé)	2320
Külső méret (Mé)	700
Külső méret (Ma)	1200
Nettó úrtartalom (l)	620
Nettó súly (kg)	120
Hőfoktartomány (°C)	+2...+8
Teljesítmény (W)	495
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Csomagolási méret (Szé)	2370
Csomagolási méret (Mé)	740
Csomagolási méret (Ma)	1000
Bruttó súly (kg)	125
Hűtőgáz típusa	eco-friendly
Max. hőfok és pára (°C/%)	40/60
Hűtés típusa	dinamikus
Ajtók száma, típusa	4db rozsdamentes
Lábak, kerekek	állítható magasságú rm lábak
Hőfokszabályzó típusa	digitális



PRODUCT DESCRIPTION

A 4 ajtós, fedlapba süllyesztett kézmosóval ellátott, hűtött munkaasztal ventilációval, automata kondenzvíz elpárologtatással, automata leolvasztással, trópusi aggregáttal szerelt, aminek köszönhetően a készülék 40°C-os környezeti hőmérsékleten is működőképes. A munkaasztal anyaga rozsdamentes acél. A hűtött munkaasztal digitális hőfokszabályozóval és kézmosóval van ellátva. Mosogatóméretek: 235x330x180 mm. Az eszköz magassága csapteleppel együtt értendő.

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	125 kg
Dimensions	740 × 2370 × 1000 mm
Megnevezés	TF04MIDGNL hűtött munkasztal 4 ajtóval, süllyesztett kézmosóval (GN 1/1)
Külső méret (Szé)	2320
Külső méret (Mé)	700
Külső méret (Ma)	1200
Nettó úrtartalom (l)	620
Nettó súly (kg)	120
Hőfoktartomány (°C)	+2...+8
Teljesítmény (W)	495
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Csomagolási méret (Szé)	2370
Csomagolási méret (Mé)	740
Csomagolási méret (Ma)	1000
Bruttó súly (kg)	125
Hűtőgáz típusa	eco-friendly
Max. hőfok és pára (°C/%)	40/60
Hűtés típusa	dinamikus
Ajtók száma, típusa	4db rozsdamentes
Lábak, kerekek	állítható magasságú rm lábak
Hőfokszabályzó típusa	digitális

