

WSM 450 G-RLC-CL | Üvegajtós húsérlelő vitrin

SKU: 16136

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	184 kg
Dimensions	680 × 750 × 1920 mm
Brand	SILFER
Csomagolási méret (Szé)	750
Csomagolási méret (Mé)	680
Csomagolási méret (Ma)	1920
Külső méret (Szé)	720
Külső méret (Mé)	620
Külső méret (Ma)	1690
Bruttó súly (kg)	184
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Teljesítmény (W)	540
Nettó úrtartalom (l)	427
Hőfoktartomány (°C)	+4...+8
Hűtés típusa	dinamikus
Polcok/kosarak száma	1
Polcok/kosarak mérete (mm)	610 x 435
Világítás	függőleges LED
Ajtók száma, típusa	üvegajtó
Burkolat színe (külső/belső)	acél / inox belső
Automatikus leolvasztás	van
Aggregát típusa	telepített aggregát
Nettó súly (kg)	167



PRODUCT DESCRIPTION

WSM 450 G - RLC - CL Üvegajtós húsérlelő vitrin különlegesen porhanyóssá, ízében intenzívvé alakítja a húsokat. Az érlelés során felszabaduló ízek és a fogyasztása keltette kulináris élvezet semmi mással nem vethető össze. A hús állaga sem hasonlítható a megszokott húsokéhoz! A hús a csonton érik a szekrény belsejében 4...8°C-on 70%-os páratartalom mellett. A hűtő rozsdamentes acélból készült, LED világítással rendelkezik a belső tér mindkét oldalán (2x2250 lm). A külső motoregység és a teljes mértékben hűtőtéren kívüli kijelző segíti az összes belső tér kihasználását. Egy vagy több szekrény gyorsan és egyszerűen beépíthető falakba vagy speciálisan beépített fülkékbe, minimális mennyiségű helyet foglalva. További tulajdonságok: ventilációs hűtés, automata olvasztás. A WSM 450 G - RLC - CL Üvegajtós húsérlelő vitrin 1 db felső sínt kampókkal, 1 db 610 x 435 mm méretű fapalcot és egy fa fiókot tartalmaz. A húsérlelő vitrin beépítendő hűtő, oldalfallal nem rendelkezik! A vitrin sajthűtő változatban is elérhető. A vitrin telepített aggregátoros, mely telepítést igényel (max 15 m távolság), ennek költsége a település helye és a telepítési távolság függvénye. Kérjük, kérjen árajánlatot!

ADDITIONAL INFORMATION

Weight	184 kg
Dimensions	680 × 750 × 1920 mm
Brand	SILFER
Csomagolási méret (Szé)	750
Csomagolási méret (Mé)	680
Csomagolási méret (Ma)	1920
Külső méret (Szé)	720
Külső méret (Mé)	620
Külső méret (Ma)	1690
Bruttó súly (kg)	184
Tápfeszültség (V/Hz)	230/50
Teljesítmény (W)	540
Nettó úrtartalom (l)	427
Hőfoktartomány (°C)	+4...+8
Hűtés típusa	dinamikus
Polcok/kosarak száma	1
Polcok/kosarak mérete (mm)	610 x 435
Világítás	függőleges LED
Ajtók száma, típusa	üvegajtó
Burkolat színe (külső/belső)	acél / inox belső
Automatikus leolvasztás	van
Aggregát típusa	telepített aggregát
Nettó súly (kg)	167

